

Termovizorius Fluke Ti125-0308

**Kaina:****4288.97 € (be PVM)****5189.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Termovizorius "Fluke Ti125-0308"

Ergonomiško dizaino termovizorius. Lengvas ir patvarus, skirtas bendro pobūdžio pramoniniam naudojimui ir pastatų diagnostikai. Termovizorius su IR-Optiflex fokusavimo sistema, kuri fokusavimo laisvės ir mechaninio fokusavimo lankstumo derinio dėka sukuria optimalų ryškumą. IR-Fusion technika kombinuoja skaitmeninį ir infraraudonųjų spindulių vaizdą į vieną.

Įvairių režimų video įrašai. IR-photonotes žymėjimo sistema su galimybe patalpinti į vieną dokumentą iki trijų nuotraukų. Elektroninis kompasas palengvina probleminės vietos paiešką, kompasu rodmenys aiškiai matomi nuotraukose ir pranešimuose.

Termovizorius parduodamas kartu su programine įranga "Smartview", kintamosios srovės adapteriu, Lithium-ion akumuliatoriumi, USB laidu, 2 GB SD kortele, kietu ir minkštu transportavimo dėklu, reguliuojama rankena bei naudojimo instrukcija.

Įkrovimo blokas dviems dėklams ir USB kortelių skaitytuvas įvairiems formatams.

TERMOVIZORIAUS PARAMETRAI:

- Detektoriaus tipas/Pikselių kiekis: 160x120 FPA
- Stebėjimo laukas (FOV): 22.5° horizontaliai x 31° vertikaliai
- Skiriamoji geba (IFOV): 3.39
- Mažiausias fokusavimo atstumas: 15.25
- Terminis jautrumas (NETD): $\leq 0.10^{\circ}\text{C}$ esant 30°C (100mK);
- Min. apimtis (automatinė/mechaninė): 5.0°C / 2.5°C

- Fokusas: IR Optiflex fokusavimo sistema
- Kameros eksploataciniai režimai: Vaizdas vaizde, Autoblend ir IR per visą ekraną
- Kamera matomai šviesai: 2.0 megapikselių
- Temperatūros intervalas: nuo -20°C iki +350°C
- Tikslumas: $\pm 2^\circ\text{C}$ arba 2% (esant 25°C nominaliai, priklausomai nuo to, kas daugiau)
- Matavimo režimai: Vidurinis taškas
- Skaitmeninis ekranas: 3,5 colių LCD-spalvotas ekranas
- Standartinės paletės: Geležies spalvos skalė, mėlynai raudona, pilka skalė, vid. pilka didelio kontrasto skalė, šilta metalinė, geltona, invertuota geltona
- Ultra contrastpaletės: Geležies spalvos skalė, mėlynai raudona, pilka skalė, vid. pilka didelio kontrasto skalė, šilta metalinė, geltona invertuota
- Atmintis: 2 GB SD-atminties kortelė
- IR-Photonotes komentarų sistema: Taip (3 nuotraukos)
- Emisijos koregavimas: Taip
- Garsinės pastabos (audio): Taip (60 sek.nuotraukai)
- Keli video režimai: USB video srauto priėmimas
- Video įrašai keliais režimais (radiometrinis ls3): Taip, radiometrinis ls3 nuo mažiau nei 2.5 iki 5 min., priklausomai nuo terminio vaizdo
- Lazerio spindulys: Taip
- Kišeninis žibintuvėlis: Taip
- Elektroninis kompasas: Taip
- Įkraunamas akumuliatorius: Du
- Akumuliatoriaus veikimo trukmė: 4 + valandos (vieno akumuliatoriaus *)
- Aprūpinimas įkrovimo srove: Taip
- Nustatymo kontroleris: Data/laikas, °CF, kalba
- Kalbos pasirinkimas: Anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, portugalų, italų, švedų, suomių, rusų, čekų, lenkų, turkų, japonų, korėjiečių, kinų, olandų, vengrų
- Vibracija: 2G, IEC 68-2-26
- Smūgiai: 25 g, IEC 68-2-29
- Kritimo testas: iš 2 m aukščio
- Saugos klasė: IP54
- Rekomenduojamas kalibravimo intervalas: 2 metai (esant normaliam naudojimui ir susidėvėjimui)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856