

Termovizorius HIKMICRO Stellar SH50

**Kaina:****2555.08 € (be PVM)****3091.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMORIZORIUS HIKMICRO STELLAR SH50

„Hikmicro Stellar SH50“ termovizoriu turi 384 × 288 pikselių skiriamosios gebos branduolį su < 35 mk jautrumu, 1024 × 768 pikselių OLED ekraną ir aukštos kokybės 50 mm objektyvą. Šie parametrai užtikrina aiškius vaizdus sudėtingomis aplinkos sąlygomis, tokiomis kaip tamsa, rūkas, dūmai, dulkės, lietus, sniegas, miško danga ir kt. Tradicinė 50 mm objektyvo konstrukcija atitinka profesionalių medžiotojų, vertinančių tradicijas ir siekiančių technologinio pranašumo, poreikius, nes jo aptikimo nuotolis siekia iki 2600 metrų. Visa tai padeda puikiai surasti taikinių medžiojant ar saugant nuosavybę.

Dvi įmontuotos 18650 tipo baterijos ir viena RCR123 keičiama baterija užtikrina, kad prietaisas veiktų iki 13 valandų. Automatinis vaizdo įrašymas su garsu, kurį sukelia šūvis.

Palyginti su konkurentais, „Hikmicro Stellar“ taikiklis pasižymi nedideliu svoriu (mažiau nei 970 g), kompaktiškais matmenimis (470 x 78 x 82 mm), jautriausia rinkoje šerdimi (< 35 mk). Kuo mažesnė terminio jautrumo (NETD) vertė, tuo geriau jutiklis gali fiksuoti nedidelius objektų temperatūros skirtumus ir gauti puikius vaizdus! Korpusas pagamintas iš „Magnalia“ (vientiso aliuminio lydinio). IPX7 atsparumo vandeniui reitingas užtikrina apsaugą nuo lietaus, sniego ir įkritimo į iki 1 m gylio vandenį iki 30 min.

Komplekte yra: termovizorius Hikmicro Stellar SH50, aukštos kokybės transportavimo krepšys su „Hikmicro“ logotipu, USB-C jungiamasis kabelis, instrukcija, optikos valymo šluostė, CR123 baterija

PRIVALUMAI

Hikmicro Stellar SH50 įdiegtos naujausios vaizdo apdorojimo technologijos:

- AGC (Auto Gain Control): AGC technologija automatiškai reguliuoja vaizdo dinaminį diapazoną.

„Hikvision“ termovizoriuose naudojama unikali technologija, vadinama adaptyviaja AGC, kuri yra daug pažangesnė už kitų gamintojų termovizoriuose naudojamą įprastą vadinamąją linijinę AGC

- Skaitmeninis detalių paryškimas (DDE): DDE technologija naudoja pažangius algoritmus, kad detalės būtų ryškesnės net ir tada, kai jos yra mažo kontrasto srityse (šilti / šalti objektai)
- Trimatis skaitmeninis triukšmo mažinimas (3D DNR): 3D DNR technologija labai veiksmingai pašalina grūdėtą ar neryškias stebimos scenos dalis. Gautas vaizdas yra daug aiškesnis nei instrumentų, naudojančių tradicinį dvimatį triukšmo mažinimą (2D DNR)
- HIKMICRO yra vienas iš nedaugelio gamintojų, kurie patys gamina 640 x 512 pikselių 12 μm, VOx tipo šerdį, todėl naujausi termovizoriai pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu. Kuo mažesnė NETD vertė (35 mk), tuo geriau jutiklis gali užfiksuoti mažus objektų temperatūros skirtumus ir gauti puikius vaizdus!

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Skiriamoji geba: 384 x 288 pikselių, 12 μm
- Terminis jautrumas (NETD): < 35 mk (esant 25 °C temperatūrai, F# = 1,0)
- Objektyvas: 50 mm + rankinis fokusavimas
- Optinis didinimas: 3,85 kartų
- Skaitmeninis didinimas: 1x, 2x, 4x, 8x
- Bendras didinimas: 30,8 kartų
- Matymo laukas: 5,28° × 3,96°
- Transporto priemonės aptikimas: 6389 m
- Asmens aptikimas: 2600 m
- Ekranas: 0,39“, OLED, 1024 × 768, 50 Hz
- Paletė: juoda, raudona, balta arba vienspalvė
- Dioptrijos korekcija: -5 D - +5 D
- Wi-Fi: taip
- Kryžminių taikiklių skaičius: 5 (= galima šaudyti iš 5 ginklų)
- Taikiklio kryžmės spalvų skaičius: 4 (raudona, juoda, žalia, balta)
- Vaizdo įrašymo galimybė: taip
- Šaudymo parinktis: taip
- Kontrasto reguliavimas: taip
- Ryškumo reguliavimas: taip
- Saugykla: integruotas „Micro SD“ atminties modulis (64 GB)
- Maitinimas: du įmontuoti 18650 ir vienas atsarginis CR123 (išorinis)
- Baterijos veikimo laikas: Iki 15 valandų (su viena baterija)
- Išorinis maitinimo šaltinis (maitinimo bankas): taip
- Prievadai: USB C, analoginė vaizdo išvestis
- Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki 55 °C
- IP67 (apsaugota nuo panardinimo į vandenį. 30 min. panardinimas į 1 m gylį)
- Matmenys: 407 x 78 x 76 mm
- Svoris: 970 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856