

Termovizorius HIKMICRO Stellar SQ50

**Kaina:****3443.43 € (be PVM)****4166.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMOVIZORIUS HIKMICRO STELLAR SQ50

„Hikmicro Stellar SQ50“ termovizorius turi 640 × 512 pikselių raiškos branduolį su < 35 mk jautrumu, 1024 × 768 pikselių OLED ekraną ir aukštos kokybės 50 mm objektyvą. Šie parametrai užtikrina aiškius vaizdus sudėtingomis aplinkos sąlygomis, tokiomis kaip tamsa, rūkas, dūmai, dulkės, lietus, sniegas, miško danga ir kt. Tradicinė 50 mm objektyvo konstrukcija atitinka profesionalių medžiotojų, vertinančių tradicijas ir siekiančių technologinio pranašumo, poreikius, nes jo aptikimo nuotolis siekia iki 2600 metrų. Visa tai padeda puikiai surasti taikinį medžiodant ar saugant nuosavybę.

Dvi įmontuotos 18650 tipo baterijos ir viena RCR123 keičiama baterija užtikrina, kad prietaisas veiktų iki 13 valandų. Automatinis vaizdo įrašymas su garsu, kurį sukelia šūvis.

Palyginti su konkurentais, „Hikmicro Stellar“ taikiklis pasižymi nedideliu svoriu (mažiau nei 970 g), kompaktiškais matmenimis (470 x 78 x 82 mm), jautriausia rinkoje šerdimi (< 35 mk). Kuo mažesnė terminio jautrumo (NETD) vertė, tuo geriau jutiklis gali fiksuoti nedidelius objektų temperatūros skirtumus ir gauti puikius vaizdus! Korpusas pagamintas iš „Magnalia“ (vientiso aliuminio lydinio). IPX7 atsparumo vandeniui reitingas užtikrina apsaugą nuo lietaus, sniego ir įkritimo į iki 1 m gylio vandenį iki 30 min.

PRIVALUMAI

Hikmicro Stellar SQ50 įdiegtos naujausios vaizdo apdorojimo technologijos:

- AGC (Auto Gain Control): AGC technologija automatiškai reguliuoja vaizdo dinaminį diapazoną. „Hikvision“ termovizoriuose naudojama unikali technologija, vadinama adaptyviąja AGC, kuri yra daug pažangesnė už kitų gamintojų termovizoriuose naudojamą įprastą vadinamąją linijinę AGC

- Skaitmeninis detalių paryškimas (DDE): DDE technologija naudoja pažangius algoritmus, kad detalės būtų ryškesnės net ir tada, kai jos yra mažo kontrasto srityse (šilti / šalti objektai)
- Trimatis skaitmeninis triukšmo mažinimas (3D DNR): 3D DNR technologija labai veiksmingai pašalina grūdėtą ar neryškias stebimos scenos dalis. Gautas vaizdas yra daug aiškesnis nei instrumentų, naudojančių tradicinį dvimatį triukšmo mažinimą (2D DNR)
- HIKMICRO yra vienas iš nedaugelio gamintojų, kurie patys gamina 640 x 512 pikselių 12 µm, VOx tipo šerdį, todėl naujaisi termovizoriai pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu. Kuo mažesnė NETD vertė (35 mk), tuo geriau jutiklis gali užfiksuoti mažus objektų temperatūros skirtumus ir gauti puikius vaizdus!

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Skiriamoji geba: 640 x 512 pikselių, 12 µm
- Terminis jautrumas (NETD): < 35 mk (esant 25 °C, F# = 1,0)
- Objektyvas: 50 mm + rankinis fokusavimas
- Optinis didinimas: 2,31 kartų
- Skaitmeninis didinimas: 1x, 2x, 4x, 8x
- Bendras didinimas: 18,48 kartų
- Matymo laukas : 8,80° × 7,03°
- Automobilio aptikimas: 6389 m
- Žmogaus aptikimas: 2600 m
- Ekranas: 0,39 colio, OLED, 1024 × 768, 50 Hz
- Paletė: juodos, raudonos, baltos arba sulietos spalvos
- Dioptrijų korekcija: -5 D - +5 D
- Wi-Fi: taip
- Kryžminio taikiklio tipų skaičius: 5 (= galima šaudyti iš iki 5 ginklų)
- Kryželių spalvų skaičius: 4 (raudona, juoda, žalia, balta)
- Vaizdo įrašymo parinktis: taip
- Galimybė fotografuoti: taip
- Kontrasto reguliavimas: taip
- Ryškumo reguliavimas: taip
- Saugykla: integruotas „Micro SD“ atminties modulis (64 GB)
- Maitinimo šaltinis: du įmontuoti 18650 ir vienas atsarginis CR123 (išorinis)
- Baterijos veikimo laikas: iki 13 val.
- Galima prijungti išorinį maitinimo šaltinį (maitinimo banką): taip
- Prievadai: USB C, analoginė vaizdo išvestis
- Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki 55 °C
- Apsaugos laipsnis: IP67 (apsaugotas nuo panardinimo į vandenį. 30 min. panardinimas į 1 m gylį)
- Matmenys: 420 x 78 x 82 mm
- Svoris: 890 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856