

Termovizorius Testo 871

**Kaina:****1891.94 € (be PVM)****2289.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 871“ termovizorius, USB kabelis, maitinimo blokas, įkraunama ličio jonų baterija, žymekliai, IRSoft profesionali programinė įranga (nemokama, reikia parsisiųsti), naudojimo instrukcija, kalibravimo protokolas ir dėklas.

PRODUKTO KODAS: 0560 8712

Termovizorius Testo 871

Termovizorius „Testo 871“ puikiai tinka šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimo bei priežiūros darbams. Šis prietaisas taip pat gali nustatyti pastatų konstrukcinius pažeidimus, padedant specialistams dirbti patogiai ir efektyviai. Profesionalus, aukštos kokybės, 240 x 180 pikselių detektorius užtikrina tikslius rezultatus. Termovizorius turi sąsają su mobiliąja aplikacija bei inovatyvias funkcijas, leidžiančias objektyviai ir be klaidų palyginti šilumos vaizdus. Be to, prietaisas gali bevieliniu ryšiu integruoti matavimo reikšmes iš multimetrom „Testo 770-3“ ir drėgmės matuoklio „Testo 605i“ (abu galimi kaip papildomas pasirinkimas).

TERMOVIZORIUS „TESTO 871“:

- Turi 240 x 180 pikselių infraraudonųjų spindulių skiriamąją gebą, kuri su integruota „SuperResolution“ technologija padidėja iki 480 x 360 pikselių.
- Temperatūrą matuoja nuo -30 iki +650 °C.
- Rodo temperatūros skirtumus nuo 0,09 °C.
- Turi bevielį ryšį, suderinamą su Testo termografijos programomis „iOS“ ir „Android“.
- Gali integruoti termohigometro „Testo 605i“ rodmenis per „Bluetooth“.
- Automatiškai atpažįsta šalčiausią ir karščiausią tašką.

- Matavimo tašką parodo terminiaame vaizde, taip išvengiant klaidų.
- Įdiegta IRSoft profesionali programinė įranga (nemokama, reikia parsisiųsti).
- Išsaugoja šilumos vaizdus JPEG formatu.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Infraraudonųjų spindulių skiriamoji raiška: 240 x 180 taškų
- Vaizdo atnaujinimo dažnis: 9 Hz
- „SuperResolution“ IFOV: 2,1 mrad
- „SuperResolution“ pikseliai: 480 x 360 taškų
- Geometrinė skiriamoji geba IFOV: 3,4 mrad
- Minimalus fokusavimo atstumas: <0,5 m
- Matymo laukas: 35 ° x 26 °
- Terminis jautrumas: 90 mK
- Spektrinis ribos: nuo 7,5 iki 14 μm
- Ekranas parinktis: tik IR vaizdas
- Spalvos: 4 (geležis, vaivorykštė, šalta-karšta, pilka)
- Ekranas: 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pikseliai)
- Atspindėta temperatūra: rankinė
- Matavimo ribos: Nuo -30 ° C iki + 650 ° C
- Tikslumas: ± 2 °C, ± 2% nuo matavimo vertės
- Emisija: nuo 0.01 iki 1
- Analizės funkcijos: vidutinis taško matavimas, karštos/šaltos vietos atpažinimas, Delta T
- Drėgmės matavimas: su termohigrometru Testo 605i
- Video transliavimas: per USB
- Standartinis objektyvas: 35 ° x 26 °
- Sąsaja: USB 2.0 Micro B
- Failo formatai: .csv .xls; .png; .jpg; eksporto parinktis .bmp; .jpg; .bmt;
- Atmintis: vidinė atmintis 2,8 GB
- Maitinimas: įkraunama ličio jonų baterija
- darbo laikas apie: 4 val.
- Korpuso apsaugos klasė: IP54
- Vibracija: 2G
- Oro drėgmė: nuo 20 iki 80% RH (be kondensacijos)
- Laikymo temperatūra: nuo -30 iki +60 °C
- Darbinė temperatūra: nuo -15 iki +50 °C
- Korpusas: PC - ABS
- EMC: 2014/30 / ES: ES / EG gairės
- Išmatavimai: 219 x 96 x 95 mm
- Svoris: 510 g

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisieki su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [TERMOVIZORIAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856