

Termovizorius Testo 875-1 19975-0100

**Kaina:****2238.97 € (be PVM)****2709.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Termovizorius Testo 875-1 19975-0100

Vienas galingiausių visoje rinkoje termovizorius kainos ir kokybės požiūriu. Dėl išstobulintos terminės skiriamosios gebos, kuri leidžia optimaliai išnaudoti jutiklį ir galutinio interpoliavimo, užtikrinančio 320 x 240 pikselių nuotraukas, Testo termovizorių užfiksuoti vaizdai daro išpūdį net ir labai aukštus reikalavimus keliantiems vartotojams. Aukštos klasės optika iš germanio leidžia optimaliai išnaudoti IR spinduliavimą.

Galimybė paprastai sukurti dokumentų struktūrą palengvina administravimą ir nuotraukų bei matavimo vietų ir pačių matavimų planavimą bei tvarkymą.

Šie Testo termovizoriai turi 32° optiką ir yra tiekiami su programine įranga IRSoft, apsauginiu gaubtu SoftCase, tvirtu dėklu, 2 GB SD atminties kortele, USB laidu, Li-Ion akumuliatoriumi, maitinimo iš tinklo prietaisu ir adapterio plokšte montavimui ant stovo.

TERMOVIZORIAUS PARAMETRAI

- Jutiklio tipas: 160 x 120 pikselių
- Optinis laukas/min. fokusavimo atstumas: 32° x 24° standartinė optika, artumo riba - 0.1 m
- Terminis jautrumas (NETD): <80 mK esant 30 °C
- Geometrinė skiriamoji geba: 3.3 (standartinė optika) 1.0 (teleobjektyvas) mrad
- Atnaujinimo dažnis: 9 Hz
- Fokusavimas: Mechaninis
- Spektras: 8-14µm
- Papildomos funkcijos: Hot/Cold spot detekcija, SuperResolution pasirenkama papildomai

- Ekranas: 3.5 colių LCD, 320-240 pikselių (interpoliavus)
- Rodymo alternatyvos: IR vaizdas
- Video išvadas: USB 2.0
- Video srovė: 9 Hz
- Spalvų paletės: 4 alternatyvios
- Temperatūros diapazonas: -20 + 100 °C + 280 °C (perjungiamas)
- Tikslumas: ±2 °C, ±2% nuo išmatuoto dydžio
- Min. matuojamo taško skersmuo: 10 mm esant 1 m (standartinė optika)
- Temperatūros kompensavimas: Mechaninis
- Emisijos koeficientas: 0.01-1.0
- Dokumentų formatai: bmt; vaizdai gali būti perkelti kaip bmp;jpg;csv
- Atminties kortelė: SD atminties kortelė, 2 GB (maždaug 1000 nuotraukų)
- Optika: Standartinė optika (32°)
- Baterija: Greitai įkraunamas Li-Ion akumuliatorius, gali būti keičiamas vietoje
- Eksploatacijos trukmė: 4 val.
- Įkrovimo alternatyva: Prietaise arba išoriniu įkrovikliu (pasirenkamas priedas)
- Jungimas prie tinklo: Taip
- Eksploatacinė temperatūra: -15 + 40 °C
- Laikymo temperatūra: -30 + 60 °C
- Oro drėgmė: 20 % - 80 %, nekondensuojanti
- Saugos klasė: IP54
- Vibracija (IEC 68-2-6): 2G
- Stovo fiksatorius: Taip
- Prietaiso korpusas: ABS
- Sisteminiai reikalavimai: Windows XP (service pack 2), Windows Vista

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856