

Karščio detektorius X-Sense XH02-M Link+ Pro

**Kaina:****14.01 € (be PVM)****16.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KARŠČIO DETEKTORIUS X-SENSE XH02-M LINK+ PRO

X-Sense XH02-M Link+ Pro – karščio detektorius su A1 klasės NTC termistoriumi, reaguojančiu į temperatūros padidėjimą 54–65°C ribose. Atsparumas klaidingiems signalams leidžia montuoti detektorių virtuvėse, garažuose ar kitose patalpose, kur tradiciniai dūmų detektoriai gali suveikti dėl garų ar dūmų. „Link+ Pro“ belaidė technologija leidžia sujungti iki 24 įrenginių – suveikus vienam detektoriumi, signalas suveikia visuose prijungtuose įrenginiuose. Tokia sistema tinkama naudoti didesniuose namuose ar patalpose. Detektorius veikia dviem režimais: su bazine stotele (įtrauktos papildomos galimybės, įskaitant valdymą per programėlę, baterija tarnauja 7 metus) arba be jos, autonomiškai (baterija tarnauja 10 metų). Suveikus pavojui, sklaidžiamas ≥85 dB garsinis signalas. Įrenginys atlieka automatinį savikontrolės testą ir iš anksto perspėja apie žemą baterijos lygį ar gedimą.

Komplektacija: 1 karščio detektorius X-Sense XH02-M Link+ Pro, montavimo laikiklis, 2 varžtai, 2 kaiščiai, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- A1 klasės termistorius, reaguojantis į 54–65°C temperatūrą
- Atsparus klaidingiems signalams dėl garų ar dūmų
- „Link+ Pro“ belaidis tinklas, sujungiantis iki 24 įrenginių - suveikus vienam detektoriumi, signalizuoja visas tinklas
- Du veikimo režimai – su bazine stotele arba autonomiškai
- Integruota ličio baterija (7 arba 10 metų priklausomai nuo režimo)
- Automatinis savikontrolės testas

- Kompaktiškas dizainas, greitas montavimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio tipas: NTC termistorius
- Temperatūros jautrumo riba: 54-65°C
- Maitinimas: integruota ličio baterija (7 metų su stotele / 10 metų be stotelės, nekeičiama)
- Signalo garsumo lygis: ≥ 85 dB (3 m atstumu)
- Signalo nutildymo trukmė: apie 9 min.
- Veikimo dažnis: 868 MHz
- Maksimalus prijungtų įrenginių skaičius: 24 (suderinama su X-Sense Link+ Pro ir Link+ jutikliais)
- Darbinė temperatūra: 4,4-37,8 °C
- Darbinė drėgmė: ≤ 85 %, be kondensato
- Atitinka standartą: BS 5446-2:2003
- Gamintojas: X-Sense

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856