


Aukštas sukamasis turniketas Gastop BL-1-I



AUKŠTAS SUKAMASIS TURNIKETAS GASTOP BL-1-I

BL-1-I yra pilno aukščio sukamasis turniketas su viena plačia praėjimo sekcija, skirtas techninėms perėjoms – asmenims su negalia ir smulkių krovinių transportavimui saugomose zonose. Praėjimo plotis atitinka prieinamumo standartus: 900 mm (EN 17210) ir 915 mm / 36" (ADA/IBC). Naudojamas bilietų kontrolės punktuose, oro uostuose, pasienio perėjose, valdžios įstaigose, sporto objektuose ir biurų pastatuose.

Mechanizmas ZABR3 – elektromechaninis su varikliu, palaikančiu rotorius sukimąsi. Prietaisas turi LED piktogramas, dvikryptį veikimą, elektroninę valdymo sistemą ir Plug&Play konfigūraciją. Korpusas gaminamas pasirenkama apdaila: nerūdijantis plienas AISI304, karštai cinkuotas plienas arba milteliniu būdu dažytas plienas.

Komplektacija: turniketas BL-1-I (ZABR3) pasirinktos apdailos konfigūracijos.

Pasirinktinai: apdailos konfigūracija (NNN / OOO / MMN / OON); atvėrimo režimas maitinimo gedimo atveju. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Platesnė praėjimo sekcija – skirta neįgaliesiems ir smulkių krovinių transportavimui
- Atitinka prieinamumo standartus EN 17210 (900 mm) ir ADA/IBC (915 mm / 36")
- Patikimas užraktas su slopinimo sistema – ilgesnis mechanizmo tarnavimo laikas
- Elektromechaninis variklis rotorius sukimąsi palaikymui
- LED piktogramos vizualinei signalizacijai
- Dvikryptis veikimas
- Lengva integracija su bet kokia prieigos kontrolės sistema
- Plug&Play konfigūracija – nestandartinių režimų nustatymas valdymo pultu
- Montavimas cheminiais inkarais
- Pasirenkama apdaila: nerūdijantis plienas, cinkuotas arba milteliniu būdu dažytas plienas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Mechanizmo tipas: ZABR3 – elektromechaninis (variklis)
- Maitinimo įtampa: 24 V DC
- Maks. srovės sąnaudos: 2,5 A
- Min. srovės sąnaudos: 0,7 A
- Valdymo signalas: konfigūruojamas, iki 1 sek.
- Grįžtamasis signalas: bekontaktis NO/NC
- Praėjimo sekcijų skaičius: 1

- Praėjimo plotis: 1 021 mm (atitinka EN 17210 ir ADA/IBC standartus)
- Apsaugos klasė: IP43
- Darbinė temperatūra: –25 iki +50 °C
- Laikymo temperatūra: –30 iki +60 °C
- Santykinė aplinkos drėgmė: 10–80 %
- MTBF: 5–10 mln. ciklų
- Svoris: ~180 kg
- Matmenys: aukštis 2 261 mm; gylis 2 050 mm; plotis 1 365 mm
- Montavimas: cheminiais inkarais

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856