

Motorizuotas pilno aukščio turniketas BA3-2-I



MOTORIZUOTAS PILNO AUKŠČIO TURNIKETAS BA3-2-I

Dvigubas, pilno aukščio turniketas. Viena rotoriaus dalis leidžia bekontaktiškai judėti/perduoti neįgaliuosius arba su papildomu bagažu. Prietaisas, skirtas padėti kontroliuoti pėsčiųjų patekimą į saugomus perėjimus.

NAUDOJIMO GALIMYBĖS

- Keleivių vežimo bilietų kontrolės ir prieigos kontrolės punktai
- Oro uostai / jūrų uostai
- Įgalioto personalo praėjimai, nukreipiantys keleivių eismą
- Patekimo kontrolės punktai apsaugotuose pastatuose (pavyzdžiui, valstybės įstaigos, tokios kaip sienos kirtimo punktai, kitos tarnybos)
- Bilietų kontrolės ir mokesčių punktai muziejuose, teatruose, kino teatruose, parodose, mugių zonose, demonstravimo patalpose, mokamuose tualetuose, bilietų kontrolės punktai sporto objektuose, pavyzdžiui, baseinuose, stadionuose, kitose sporto ir pasirodymų patalpose
- Prieigos ir darbo laiko apskaitos taškai darbo vietose, pavyzdžiui, biuruose, tam skirtose vietose gamyklose

PRIVALUMAI

- Ekrane galima keisti konfigūraciją, nustačius programoje MENIU. Skaitomas MENIU kartu su galimybe keisti daugelį įrenginio parametrų
- Vaizdinė informacija identifikuoja įrenginio svirties judėjimo atrakinimo arba užrakinimo būseną. Žalia rodyklė rodo, kad mechanizmo užrakto sistema atrakinama. Raudonas kryžius rodo, kad mechanizmo užrakinimo sistema užrakinama
- Prietaiso mechanizme įrengta sistema, palaikanti pėsčiųjų eismo kontrolę abiem eismo kryptimis (įvažiavimas/išėjimas iš valdymo zonos)
- Užfiksavus judesį atgal, išjungiamas rankų sukimasis priešinga kryptimi nei nustatyta išorinio valdymo įtaiso. Blokada siekiama apsunkinti 2 žmonių praėjimą remiantis vienu leidimo signalu

