

# Turniketas Perco T-5



## Turniketas Perco T-5

Šis turniketas - ekonomiškas praėjimo kontrolės sprendimas. Skirtas montavimui vidaus patalpose. Lengvas, kompaktiško dydžio korpusas. Raudonas ir žalias šviesos indikatoriai rodo leidimą / draudimą praeiti. Parduodamas kartu su valdymo bloku.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Darbinė įtampa: 12 V DC
- Energijos sąnaudos: 8.5 W
- Vartojimo srovė: 0.7 A
- Praėjimo kryptys: 2
- Pralaidumas: 30 asmenų per minutę
- Pralaidumas nuleidus barjerus: 60 asmenų per minutę
- Praėjimo plotis su AS-05 barjeriais: 500 mm
- Praėjimo plotis su AS-04/AA-04 barjeriais: 600 mm
- Darbinė temperatūra: nuo +1 °C iki +50 °C
- Apsaugos klasė: IP41
- Vidutinis laikas iki klaidos: 4 000 000 praėjimų

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856