

Turniketas Perco TBC-01A su 2 integruotais kortelių skaitytuvais ir kortelių surinkimo terminalu



Turniketas Perco TBC-01A su 2 integruotais kortelių skaitytuvais ir kortelių surinkimo terminalu

Kompaktiškas, modernaus dizaino turniketas praėjimo kontrolei užtikrinti. Turi integruotus 2 kortelių skaitytuvus su Wiegand sąsaja (valdiklio prijungimui) bei kortelių surinkimo terminalą, kuris talpina iki 350 kortelių. Šis terminalas gali būti pritaikytas prie bendros įėjimo kontrolės sistemos, kada reikia surinkti atėjusių svečių korteles paliekant patalpas.

Turniketas turi automatinę "anti-panic" funkciją, kuri nuleidžia turniketo barjerus gavus gaisro pavojaus signalą ar esant elektros tiekimo sutrikimams. Tokiu būdu asmenys, esantys patalpose gali žymiai lengviau evakuotis. Avarinis turniketo atrakinimas vykdomas ir specialiu mechaniniu raktu.

Turniketo viršuje yra LED indikatoriai su piktogramomis, kurios padeda vartotojams lengviau orientuotis.

Turniketas gali veikti kaip nepriklausomas įrenginys, valdomas laidiniu nuotoliniu pultu ar bevieliu nuotoliniu pultu (šis užsakomas papildimai) arba jungiamas į bendrą saugumo kontrolės sistemą ir valdomas iš jos. Dar vienas svarbus aspektas, kad dirbant bendroje sistemoje galima registruoti atėjusių asmenų laiką ir kitus duomenis (tam reikalinga papildoma įranga).

Komplektą sudaro: turniketas su integruota elektronika, 2 kortelių skaitytuvai, kortelių surinkimo įrenginys, nuotolinio valdymo pultas.

TURNIKETO PRIVALUMAI

Integruoti du EM/HID kortelių skaitytuvai su Wiegand sąsaja

Integruotas kortelių surinkimo terminalas (talpa iki 350 vnt.)

Automatinis barjerų nuleidimas pavojaus ar maitinimo sutrikimo atveju

Turniketo valdymas nuotoliniu pultu arba darbas su bendra praėjimo kontrolės sistema

Modernus dizainas, nerūdijančio plieno korpusas

Dviejų praėjimo krypčių turniketas su LED indikatoriais

TECHNINIAI PARAMETRAI

Darbinė įtampa	12 V DC
Energijos sąnaudos	72 W
Vartojimo srovė	6,0 A
Praėjimo kryptys	2
Pralaidumas	30 asmenų per minutę
Pralaidumas nuleidus barjerus	60 asmenų per minutę
Praėjimo plotis	560 mm
Atstuminių kortelių skaitytuvai	2
Sąsaja	Wiegand
EM diapazonas	8 cm
HID diapazonas	6 cm
Kortelių surinkimo terminalas	1
Kortelių surinkimo terminalo talpa	350 kortelių
Apsaugos klasė	IP41
Darbinė temperatūra	nuo +1 °C iki +50 °C
Vidutinis laikas iki klaidos	4 000 000 praėjimų
Matmenys	750 x 1170 x 1030 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856