

Endoskopas Benetech C30-M

**Kaina:****51.45 € (be PVM)****62.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PATIKRINIMO KAMERA BENETECH C30-M

Didžiulis šio endoskopo privalumas – objektyvo ilgis – tik 27 mm. Dėl šios priežasties jį galima lengvai įkišti net į stačiakampius 35 mm skersmens vamzdžius. Tvirtas ir lankstus korpusas leidžia lenkti endoskopo kabelį bet kokių kampų. Kamera prisitaiko prie aplinkos, veikiama sienų spaudimo. Dėl šios priežasties kamerą galima lengvai įkišti net į aukštas, sunkiai pasiekiamas vietas. Kameros IP67 atsparumo vandeniui įvertinimas reiškia, kad jį galima naudoti vietose, kuriose yra daug drėgmės. Naudingos fotoaparato funkcijos: priartinimas, kontrasto keitimas ir vaizdo pasukimas.

Komplekte yra: endoskopas, 5 m ilgio kameros laidas, USB-C įkrovimo laidas, naudojimo instrukcija, kabliukas, magnetas ir veidrodis

PRIVALUMAI

- Juodai baltas mygtukas – leidžia pakeisti vaizdą iš spalvoto į juodai baltą, kad būtų geriau matomas tamsioje aplinkoje
- Vaizdo pasukimas / fotoaparato keitimas – apverčia vaizdą 180 laipsnių, todėl jį lengviau stebėti
- LED „+“ reguliavimas – šviesos diodų ryškumą galima palaipsniui didinti 0/60/80/100 % diapazone
- Šviesos diodų reguliavimas „-“ – šviesos diodų ryškumą galima palaipsniui mažinti 100/80/60/0 % diapazone
- Nustatymų atkūrimas – visi nustatymai atkuriami į numatytuosius nustatymus
- Spalvų režimas – pakeitus kontrastą lengviau matomos įvairios detalės
- Mastelio keitimas
- Maitinimo mygtukas – paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte

įrenginio maitinimą

- Įkrovimo sąsaja - įkrovimui prijunkite prie kompiuterio ar mobiliojo telefono adapterio C tipo duomenų kabeliu, nenaudokite adapterio, kurio įtampa didesnė nei 12 V

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kabelio ilgis: 5 m
- Objektyvo skersmuo: 8,5 mm
- Naudojimas: lauke ir viduje
- Pikseliai: 2 MP
- Ekranas: 4,3 colio IPS ekranas
- Rezoliucija: 1920*1080 pikselių
- Židinio nuotolis: 2-10 cm
- Kamera atspari vandeniui: IP67
- Žiūrėjimo kampas: 70°
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki 50 °C
- Baterijos talpa: 2000 mAh / 4h
- Prievadas: C tipas
- Apšvietimas: 8 LED
- Spalva: juoda
- Sertifikatai: CE/RoHS/ISO9001

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

