

Endoskopinė kamera su dvigubu objektyvu ir ekranu G52



ENDOSKOPINĖ KAMERA SU DVIKUBU OBJEKTYVU IR EKSRANU G52

Dvigubas objektyvas – platesnis matymo laukas ir aiškesnis vaizdas. Endoskope yra 2 įmontuotos kameros. Šoninė kamera daugiausia naudinga fotografuojant objektus iš arti. 1080 P kamera leidžia aiškiau matyti kiekvieną detalę, taip pat leidžia fotografuoti vienoje ekrano pusėje, o apžiūrėti kitoje pusėje. Vaizdas rodomas dideliame 5 colių OLED ekrane. Maitinama 4400 mAh baterija. Visiškai vandeniui atspari kamera su 7 šviesos diodais su reguliuojamu šviesos intensyvumu. Endoskopas turi labai lankstų ir kietą (išlaiko formą), patvarų laidą. Kamera yra su fotografavimo ir vaizdo įrašymo funkcija. 5 metrų ilgio standus ir lankstus kabelis gali būti lenkiamas bet kokių kampų. Kamera prisitaiko prie aplinkos, todėl ją galima lengvai įkišti net į ankštas, sunkiai pasiekiamas vietas. IP67 apsaugos klasė užtikrina endoskopo naudojimą drėgnose vietose, tokiose kaip kanalizacija, baseinai, vamzdžiai ir kt.

Nuotraukose matomas telefonas ir komplektą neįeina.

KOMPLEKTACIJA: endoskopinė kamera G52, 5 metrų kietas kabelis, mikro SD kortelė (32 GB), vartotojo vadovas, USB Type-C įkrovimo laidas, 7 priedai: priedų dėžutė, magnetas, didelis kabliukas, mažas kabliukas, aštrus kabliukas, veidrodinis, apsauginis dangtelis

PRIVALUMAI

- Kameros 65-85° žiūrėjimo kampas leidžia stebėti labai plačią sritį
- Lengva konstrukcija ir paprastas valdymas, kompaktiškas dydis leis su endoskopine kamera judėti bet kur
- 7 reguliuojami šviesos diodai leidžia matyti, kas jus domina tamsiausiose vietose
- Integruota didelio našumo baterija, kurios talpa 4400mAh (maždaug 6 valandos nepertraukiamo veikimo). Įkraunamas C tipo laidu
- Atsparumo vandeniui lygis: IP67, tinkamas darbui skysčiuose, drėgnoje aplinkoje ar dulkėse
- Aukštos kokybės nuotraukų ir vaizdo įrašymo funkcija (vaizdo raiška: 1920*1080(JPG)) (priekinė ir šoninė)

kamera) Vaizdo įrašymas: 1920*1080(AVI) (priekinė ir šoninė kamera)

- SD kortelės lizdas, kurio talpa iki 128 GB
- 5 metrų ilgio laidas
- 5,5 mm skersmens kamera, kurią galite lengvai pritaikyti daugelyje vietų
- Vaizdo priartinimo lygis: 1,0-1,5-2,0 X

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Pikseliai: 2 MP
- Ekranas: 5 colių OLED ekranas
- Ekranų raiška: 1280*720P
- Vaizdo raiška: 1920*1080 (JPG)
- Vaizdo įrašymas: 1920*1080 (MP4)
- Židinio nuotolis: A: 2-10 cm; B: 2-5 cm
- Kadru dažnis: 20 FPS
- Kamera atspari vandeniui: IP67
- Matymo kampas: 65-85°
- Temperatūra: nuo 0 °C iki 70 °C
- Baterijos talpa: 4400 mAh / 6 h
- Prievadas: USB-C, SD kortelės lizdas (palaikomas 128 GB)
- Apšvietimas: 6+1 reguliuojami LED šviestuvai
- Mastelio keitimas: 1,0-1,5-2,0 X
- Spalva: oranžinė + juoda
- Sertifikatai: CE, RoHS, FCC
- Operacinės sistemos: iOS 8.0+ / Android 6.0+

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856