

Vaizdo boroskopas PCE-PIC 40

**Kaina:****2340.54 € (be PVM)****2832.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VAIZDO BOROSKOPAS PCE-PIC 40

PCE-PIC serijos boroskopas yra puiki pagalbinė priemonė techninės priežiūros specialistui, kuriam reikia vizualiai apžiūrėti vamzdžius ir ortakius. Boroskopas turi 23 mm kameros galvutę, kuri yra pritvirtinta prie stiklo pluošto stūmimo kabelio. Patikrinimo kamera optimaliai tinka vamzdžiams ir kanalams, kurių skersmuo nuo 40 iki 150 mm. Kamera yra atspari vandeniui iki 20 m. Kad būtų lengviau surasti pažeidimus ir defektus, boroskopas turi elektroninį metrų skaitiklį, todėl tiksliai galima nustatyti pažeidimo vietą. Nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi SD atminties kortelėje. Kad dokumentacija būtų geresnė, prie įrašų galima pridėti komentarus naudojant klaviatūrą.

Komplekte yra: boroskopas PCE-PIC 40, standartinė kameros galvutė, pagrindinis blokas su dėklu, kabelio ritė ir stūmimo kabelis, maitinimo šaltinis, automobilinio įkroviklio adapteris, klaviatūra, nuotolinio valdymo pultas, 46 mm kreiptuvas, 80 mm kreiptuvas, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- 40 m stūmimo kabelis
- Elektroninis metrų skaitiklis
- 23 mm kameros galvutė
- Klaviatūra komentarams įvesti
- Stabdoma endoskopinė linija
- 12 LED apšvietimas
- Veikti gali su akumuliatoriumi arba iš tinklo
- Atsparus vandeniui iki 20 m

- IP66 nešiojimo dėklas
- 90 ° spindulys esant min. Ø 45 mm

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Laido skersmuo / galvutės skersmuo: 23 mm
- Laido ilgis: 40 m
- Matymo gylis: nuo 20 cm iki 100 cm
- Perspektyva: 120 °
- Apšvietimas: 12 LED
- Baltos spalvos balansas: automatinis
- Vaizdo jutiklis: 1/3" Sony CCD (720 x 576 pikseliai)
- Ekranas: 7 colių LC ekranas
- Sąsaja: USB 2.0
- Saugojimo parinktys: vaizdo įrašas, nuotrauka ir garsas
- Saugojimas: SD kortelė iki 32 GB
- Vaizdo išvesties formatai: PAL 720 x 576 pikselių; NTSC 720 x 488 pikselių
- Meniu naršymas daugiakalbis: vokiečių, anglų, prancūzų, ispanų, italų, portugalų, japonų, kinų, rusų
- Ilgio matavimas: nuo 0 m iki 40 m
- Galimas duomenų įvedimas: klaviatūra
- Eksploatavimo sąlygos: nuo -10 °C iki +50 °C / nuo 30 % iki 90 % santykinis drėgnis
- Laikymo sąlygos: nuo -20 °C iki +60 °C, nuo 30 % iki 90 % santykinis drėgnis
- Maitinimas: 110-240V AC / 12 V / 1,2 A DC
- Ličio jonų baterija: 7,4 / 5400 mAh
- Apsaugos klasė: IP66 (ekranas)
- Kameros galvutė: atspari vandeniui iki 20 m
- Matmenys komplekte: 55 x 43,5 x 34,5 cm
- Kameros galvutė: 23 x 45 mm (bendras ilgis: 150 mm)
- Svoris: apie 13 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856