

Vaizdo boroskopas PCE-VE 390N

**Kaina:****1371.78 € (be PVM)****1659.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VAIZDO BOROSKOPAS PCE-VE 390N

Tai ideali angų apžiūros kamera, skirta vertinti namų ir pastatų (sienų, atramų, karnizų, latakų, palėpių, šliaužimo erdvių), vandentiekio (vamzdžių, kanalizacijos, šulinių), šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir šaldymo (ortakių, krosnių, kaminų, katilų, kondensatoriaus vamzdžių) sistemas. Boroskopo IP68 įvertinimo kabelis ir kamera yra labai atsparūs vandeniui ir didelėms apkrovoms, todėl PCE-VE 390N puikiai tinka naudoti atšiaurioje aplinkoje, pavyzdžiui, statybvietėse, šuliniuose ir pramoniniuose įrenginiuose. Įrenginys turi rankinį monitorių, leidžiantį gauti vertingos vizualinės informacijos apie vidinį įrenginių veikimą ir kitas sunkiai pasiekiamas vietas. Vaizdai ir vaizdo įrašai gali būti saugomi tiesiogiai pridedamoje SD kortelės atmintyje. **Dėmesio!** Netinka medicininiam naudojimui.

Komplekte yra: boroskopas PCE VE 390N, 8 GB talpos SD atminties kortelė, USB laidas, nešiojimo dėklas, nešiojimo dirželiai, maitinimo adapteris, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- Kameros laido ilgis: 10 m
- Kameros galvutės skersmuo: 28 mm
- Vaizdų ir vaizdo įrašų saugykla
- 8 GB talpos SD atminties kortelė
- LED apšvietimas
- Centravimo šepetys
- Tvirtas nešiojimo dėklas
- Galima pasirinkti papildomus kameros laidus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Laido skersmuo: 28 mm
- Laido ilgis: 10 m
- Lauko gylis: nuo 10 mm
- Matymo laukas: 150,8 °
- Lenkimo spindulys: 90 mm / 3,54 colio
- Apšvietimas: 8 LED
- Vaizdo jutiklis: CMOS / 640 x 480
- Vaizdo rodiklis: 30 / sek.
- Ekranas: 88,9 mm / 3,5 colio TFT LCD ekranas
- Sąsaja: Mini USB 1.1 / AV išvestis
- Saugojimo parinktys: vaizdas arba vaizdo įrašas
- Saugojimas: 8 GB talpos atminties kortelė (galima padidinti iki 32 GB)
- Suspaudimo formatas: MPEG 4
- Paveikslėlio formatas: JPEG (640 x 480)
- Vaizdo išvesties formatas: NTSC / PAL
- Vaizdo įrašo formatas: ASF (320 x 240)
- Darbinė ir laikymo temperatūra: nuo -10 °C iki +60 °C
- Maitinimas: įkraunama 3,7 V ličio jonų baterija
- Matmenys: rankinis prietaisas: 207 x 118 x 37 mm
- Svoris: 9,98 kg (įskaitant nešiojimo dėklą)
- Kameros apsaugos tipas: IP68 = Nepatenka dulкės; visiška apsauga nuo kontakto (nelaidus dulкėms) ir atspari vandeniui; tai reiškia, kad ji gali būti po vandeniui 30 minučių iki 1,5 m gylio

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856