


Belaidis vaizdo domofonas Eura WVP-07A3-TY

**Kaina:****229.55 € (be PVM)****277.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BELAIDIS VAIZDO DOMOFONAS EURA WVP-07A3-TY

Eura WVP-07A3-TY yra belaidis vaizdo domofonas su 7 colių jutikliniu ekranu ir 1080p raiškos kamera, skirtas namams ir verslui. Belaidė sistema nereikalauja laidų montavimo ir veikia su „Tuya“ programėle „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose. Rinkinį galima papildyti iki 4 išorinių kasečių.

Integruotas Wi-Fi modulis (2,4 GHz ir 5 GHz) leidžia valdyti monitorių per programėlę nuotoliniu būdu. Paspaudus išorinės kasetės iškviatimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas tiek monitorius, tiek išmanusis telefonas – galima atsilipti ir per programėlę. Pokalbio metu galima valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus į mikroSD kortelę (iki 128 GB). PIR judesio jutiklis ir IR naktinio matymo funkcija užtikrina papildomą apsaugą. Monitorius ir išorinė kasetė maitinami Li-Ion baterijomis – nereikia elektros tinklo.

Pastaba: naudokite tik originalius C tipo kabelius iš komplekto. Baterijos tarnavimo laikas gali skirtis priklausomai nuo oro sąlygų ir naudojimo dažnumo. Rekomenduojama naudoti užraktą su integruota atmintimi.

Komplektacija: monitorius Eura WVP-07A3-TY, išorinė kasetė, užrakto valdiklis.

PRIVALUMAI

- 7 colių spalvotas TFT-LCD jutiklinis ekranas – 1024 × 600 pikselių raiška
- 1080p raiškos kamera – 160° horizontalus žiūrėjimo kampas
- Belaidė sistema – montavimas be laidų
- Integruotas dviejų dažnių Wi-Fi (2,4 GHz ir 5 GHz) – valdymas per „Tuya“ programėlę
- Lygiagretus monitoriaus ir išmaniojo telefono iškviatimas

- Elektromagnetinio užrakto ir vartų valdymas
- PIR judesio aptikimas ir IR naktinis matymas
- Vaizdo ir garso įrašymas į mikroSD kortelę (iki 128 GB)
- Maitinimas Li-Ion baterijomis – nepriklausomas nuo elektros tinklo
- Išplečiama sistema – iki 4 išorinių kasečių

TECHNINIAI PARAMETRAI

Monitorius

- Ekranas dydis: 7"
- Ekranas tipas: spalvotas TFT-LCD jutiklinis ekranas
- Ekranas raiška: 1024 × 600 pikselių
- Maitinimas: Li-Ion baterija DC 3,7 V / 1150 mAh
- Įkrovimo įtampa: DC 5 V / 1 A
- Energijos suvartojimas: < 300 mA (budėjimo režimas) / < 800 mA (veikimo režimas)
- Integruotas Wi-Fi modulis: taip
- Wi-Fi dažnis: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) ir 5 GHz (5150–5850 MHz)
- Wi-Fi diapazonas: iki 50 m (atviroje erdvėje)
- Belaidis diapazonas (kasetė): iki 100 m (atviroje erdvėje)
- Veikimo su išorine kasete dažnis: 866–868 MHz / 906–926 MHz
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Maksimali Wi-Fi spinduliuotės galia: < 10 mW
- Kortelės lizdas: mikroSD (iki 128 GB)
- Skambučio / pokalbio garsumas: > 80 dB
- Apsaugos klasė: IP20
- Leistinas santykinis oro drėgnumas: 10–90 % RH
- Darbinė temperatūra: nuo –10 °C iki +50 °C
- Matmenys (A × P × G): 181 × 128 × 24 mm
- Grynasis svoris: 360 g

Išorinė kasetė

- Vaizdo raiška: 2 MP, 1080p
- Horizontalus žiūrėjimo kampas: 160°
- Naktinis matymas: IR diodai
- Maitinimas: Li-Ion baterija DC 3,7 V / 2000 mAh (18650)
- Įkrovimo įtampa: DC 5 V / 1 A
- Energijos suvartojimas: < 300 μA (budėjimo režimas) / < 500 mA (veikimo režimas)
- Belaidis diapazonas: iki 100 m (atviroje erdvėje)
- Veikimo dažnis (monitorius): 866–868 MHz / 906–926 MHz
- Veikimo dažnis (užrakto atleidimas): 433,92 MHz (±250 kHz)
- Maksimali spinduliuotės galia: < 10 mW
- Skambučio / pokalbio garsumas: > 80 dB
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Montavimo būdas: montuojamas ant paviršiaus
- Apsaugos klasė: IP55
- Leistinas santykinis oro drėgnumas: 10–90 % RH
- Darbinė temperatūra: nuo –20 °C iki +50 °C
- Matmenys (A × P × G): 160 × 58 × 36 mm
- Grynasis svoris: 200 g

Užrakto valdiklis

- Maitinimas: 12 V DC
- Energijos suvartojimas: < 10 mA (budėjimo režimas) / < 80 mA (veikimo režimas)
- Išėjimų tipai: N.O. 1 A / 12 V DC maks.

- Užrakto aktyvavimo laikas: 1 s
- Darbo dažnis: 433,92 MHz (± 250 kHz)
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Belaidis diapazonas: iki 50 m (atviroje erdvėje)
- Apsaugos klasė: IP44
- Matmenys: 68 × 44 × 23,5 mm
- Grynasis svoris: 35 g

Bendri duomenys

- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856