

Vaizdo domofonas Eura VDP-30C5-N

**Kaina:****262.93 € (be PVM)****318.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VAIZDO DOMOFONAS EURA VDP-30C5-N

Eura VDP-30C5-N yra vaizdo durų įėjimo sistema su 8 colių IPS jutikliniu ekranu, skirta namams ir leidžianti efektyviai kontroliuoti įėjimo zoną. Komplektą sudaro vidinis monitorius VDA-30C5 ir išorinė kasetė VDA-40C5. Sistema gali būti išplėsta papildoma išorine kasete, iki 5 pavaldžių monitorių ir dviejų AHD 1080p kamerų.

Integruotas Wi-Fi modulis leidžia valdyti monitorių per „Tuya“ programėlę „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose. Paspaudus išorinės kasetės iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas tiek monitorius, tiek išmanusis telefonas – galima atsilipti ir per programėlę. Pokalbio metu galima valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus į mikroSD kortelę (iki 128 GB, 10 klasė). Monitorius valdo tris relės išėjimus: du išorinėje kasetėje ir vieną monitoriuje. Integruota oro stoties funkcija rodo aktualią meteorologinę informaciją ekrane. AHD vaizdo signalas užtikrina 1024 × 600 pikselių raišką.

Išorinė kasetė VDA-40C5 pagaminta iš aliuminio lydinio ir turi IP65 apsaugos klasę – tinkama naudoti net sudėtingomis oro sąlygomis. 1080p raiškos spalvota CMOS kamera su IR šviesos diodais užtikrina kokybišką vaizdą ir naktį. Horizontalus kameros žiūrėjimo kampas – 60°, vertikalus – 140°. Artumo skaitytuvas (MIFARE, 13,56 MHz) ir klaviatūra su įvedamu PIN kodu leidžia įeiti keliais būdais. Kasetė kompaktiška ir puikiai tinka siauram stulpeliui.

Komplektacija: monitorius Eura VDA-30C5, išorinė kasetė Eura VDA-40C5.

PRIVALUMAI

- 8 colių spalvotas IPS TFT-LCD jutiklinis ekranas – 1024 × 600 pikselių raiška
- Integruotas Wi-Fi – valdymas per „Tuya“ programėlę
- Lygiagretus monitoriaus ir išmaniojo telefono iškvietimas
- Trijų išėjimų valdymas – du kasetėje, vienas monitoriuje

- 1080p raiškos kamera su IR naktinio matymo funkcija
- Vaizdo ir garso įrašymas į mikroSD kortelę (iki 128 GB)
- Artumo skaitytuvas – MIFARE 13,56 MHz
- PIN kodo klaviatūra
- Oro stoties funkcija – aktuali meteorologinė informacija ekrane
- Išorinė kasetė iš aliuminio lydinio – IP65 apsaugos klasė
- Išplečiama sistema – iki 5 monitorių ir 2 kamerų
- 12 skambučio melodijų

TECHNINIAI PARAMETRAI

Monitorius

- Ekranas dydis: 8"
- Ekranas tipas: spalvotas TFT-LCD jutiklinis ekranas (IPS)
- Ekranas raiška: 1024 × 600 pikselių
- Vaizdo signalo parametrai: CVBS, CVI, TVI, AHD
- Kortelės lizdas: mikroSD (iki 128 GB, 10 klasė)
- Integruotas Wi-Fi modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11b/g/n
- Darbo dažnis: 2,4 GHz
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Maitinimo įtampa: 12-15 V DC
- Energijos suvartojimas: 3 W (budėjimo režimas) / 7 W (veikimo režimas)
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 3
- Išėjimų tipai: N.O. kontaktas, maks. DC 24 V / 1 A
- Varžto aktyvavimo laikas: 1-10 s
- Melodijų skaičius: 12
- Garsiakalbis: taip
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C
- Matmenys (A × P × G): 134 × 190 × 22 mm
- Grynasis svoris: 415 g

Išorinė kasetė

- Vaizdo raiška: 1080p
- Kameros jutiklio tipas: spalvota CMOS 1/3"
- Horizontalus žiūrėjimo kampas: 60°
- Vertikalus žiūrėjimo kampas: 140°
- Naktinis apšvietimas: IR šviesos diodai
- Artumo skaitytuvas: taip (MIFARE, 13,56 MHz)
- Klaviatūra (PIN kodas): taip
- Maksimali skaitytuvo spinduliuotės galia: < 5 mW
- Apsaugos klasė: IP65
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Montavimo būdas: montuojamas ant paviršiaus
- Apsauginis stogas: taip
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: relė NC & NO, 1 A / 24 V DC; 2 išėjimas: relė NC & NO, 1 A / 24 V DC
- Maitinimo įtampa: 12-15 V DC
- Energijos suvartojimas: 1,2 W (budėjimo režimas) / 3,6 W (veikimo režimas)
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Matmenys (A × P × G): 180 × 80 × 42 mm
- Grynasis svoris: 680 g

Bendri duomenys

- Pakuotės matmenys: 170 × 325 × 90 mm
- Bendras svoris: 1870 g
- Garantija: 24 mėn.
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856