

Vaizdo domofonas Eura VDP-49A3-2TY White

**Kaina:****168.14 € (be PVM)****203.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VAIZDO DOMOFONAS EURA VDP-49A3-2TY WHITE

Eura VDP-49A3-2TY White yra „Eura Connect+“ serijos vaizdo durų įėjimo sistema su 7 colių IPS jutikliniu ekranu, veikianti dviejų laidų jungčių sistema – tai užtikrina paprastą montavimą ir puikiai tinka modernizuojant esamas instaliacijas. Komplektą sudaro vidinis monitorius VDA-49A3-2TY ir išorinė kasetė VDA-72A3-2W.

Integruotas dviejų dažnių Wi-Fi modulis (2,4 GHz ir 5 GHz) leidžia valdyti monitorių per „Tuya“ programėlę „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose. Paspaudus išorinės kasetės iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai išskviečiamas tiek monitorius, tiek išmanusis telefonas – galima atsiliiepti ir per programėlę. Pokalbio metu galima valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus (MP4 / JPG formatu) į microSD kortelę (iki 128 GB, 10 klasė). Monitorius turi oro stoties funkciją – sinchronizuoja su „Tuya“ serveriu ir ekrane rodo aktualią oro prognozę. RGB LED juosta po ekranu sukuria patrauklų šviesos efektą; spalva ir intensyvumas reguliuojami tiesiogiai iš monitoriaus. Meniu pasiekiamas lenkų, anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Laisvų rankų įrangą leidžia patogiai bendrauti.

Išorinė kasetė VDA-72A3-2W pagaminta iš aliuminio lydinio ir tvirto plastiko, turi IP65 apsaugos klasę – tinkama naudoti net sudėtingomis oro sąlygomis. 1080p raiškos spalvota CMOS kamera su 6 infraraudonais šviesos diodais užtikrina kokybišką vaizdą ir naktį. Horizontalus kameros žiūrėjimo kampas – 110°, vertikalus – 60°. Artumo skaitytuvas (125 kHz) palaiko raktų pakabukus ir talpina iki 60 vartotojų. Apšviestas vizitinių kortelių laikiklis palengvina įrenginio identifikavimą.

Komplektacija: monitorius Eura VDA-49A3-2TY, išorinė kasetė Eura VDA-72A3-2W.

PRIVALUMAI

- 7 colių IPS spalvotas LCD jutiklinis ekranas – 1024 × 600 pikselių raiška
- Dviejų laidų sistema – paprastas montavimas ir modernizacija
- Integruotas dviejų dažnių Wi-Fi (2,4 GHz ir 5 GHz) – valdymas per „Tuya“ programėlę
- Lygiagretus monitoriaus ir išmaniojo telefono iškvietimas
- Elektromagnetinio užrakto ir vartų valdymas
- 1080p raiškos kamera su naktinio matymo funkcija
- Vaizdo ir garso įrašymas į mikroSD kortelę (iki 128 GB)
- RGB LED juosta – reguliuojamas dekoratyvinis apšvietimas
- Oro stoties funkcija – aktuali oro prognozė ekrane
- Artumo skaitytuvas – 125 kHz raktų pakabukai (iki 60 vartotojų)
- Išorinė kasetė iš aliuminio lydinio – IP65 apsaugos klasė
- 16 skambučio melodijų
- Meniu 5 kalbomis
- Laisvų rankų įranga

TECHNINIAI PARAMETRAI

Monitorius

- Ekranas dydis: 7"
- Ekranas tipas: spalvotas RGB LCD
- Matricos tipas: IPS
- Ekranas raiška: 1024 × 600 pikselių
- Kortelės lizdas: mikroSD (iki 128 GB, 10 klasė)
- Išsaugomų failų formatas: vaizdo įrašas MP4, nuotraukos JPG
- Integruotas Wi-Fi modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11b/g/n
- Darbo dažnis: 2,4 GHz ir 5 GHz
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Maitinimo įtampa: 15 V DC
- Energijos suvartojimas: 2 W (budėjimo režimas) / 6 W (veikimo režimas)
- Minimalus jungiamųjų kabelių skaičius: 2
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Sklaidos / vartų aktyvavimo laikas: 1-10 s / 1 s
- Melodijų skaičius: 16
- Laisvų rankų įranga: taip
- Meniu kalba: lenkų, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo +10 °C iki +50 °C
- Leistinas santykinis drėgnumas: 30-90 % RH
- Matmenys (A × P × G): 118 × 174 × 21 mm
- Grynas svoris: 335 g

Išorinė kasetė

- Vaizdo raiška: 1080p
- Kameros jutiklio tipas: spalvota CMOS 1/4"
- Horizontalus žiūrėjimo kampas: 110°
- Vertikalus žiūrėjimo kampas: 60°
- Naktinis apšvietimas: 6 IR diodai
- Artumo skaitytuvas: taip (125 kHz, raktų pakabukai)
- Artumo skaitytuvo atmintis: 60 vartotojų
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Apsaugos klasė: IP65
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys, plastikas

- Montavimo būdas: montuojamas ant paviršiaus
- Apsauginis stogas: taip
- Vaizdo signalo parametrai: 1 Vp-p 75 omų CCIR
- Maitinimo įtampa: 15 V DC
- Energijos suvartojimas: 1 W (budėjimo režimas) / 2 W (veikimo režimas)
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: 12 V DC 350 mA
- Varžto aktyvavimo laikas: 3-5 s
- Aptarnaujamų patalpų skaičius: 1
- Darbinė temperatūra: nuo -18 °C iki +40 °C
- Matmenys (A × P × G): 183 × 82 × 40 mm
- Grynasis svoris: 350 g

Bendri duomenys

- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856