

Vaizdo domofonas Eura VDP-52A3 Atira White

**Kaina:****124.92 € (be PVM)****151.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!

(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Vaizdo domofonas Eura VDP-52A3 Atira White

VDP-52A3 vaizdo durų įėjimo sistemą sudaro:

- vidaus modulis (monitorius) VDA-52A3, skirtas montuoti patalpose;
- išorinis modulis (išorinė kasetė) VDA-10A3, skirtas montuoti prie vartelių arba įėjimo durų;
- nuolatinės srovės maitinimo šaltinis;
- priedai (apsauginis skydelis, kabelis ir kt.).

Monitorius turi 4,3 colio spalvotą LCD ekraną ir lietimui jautrius mygtukus. Be standartinių bendravimo su lankytoju, kameros aplinkos peržiūros ir įėjimo į objektą užrakto valdymo funkcijų, monitoriumi galima valdyti ir antrąjį įėjimą į objektą. Valdymo meniu galima reguliuoti skambučio garsumą, ryškumą ir vaizdo sodrumą. Virš jų esančiu mygtuku naudotojas gali pasirinkti vieną iš 16 galimų skambučio melodijų.

Išorinė kasetė su apsauginiu skydeliu, turinti IP44 apsaugos klasę, leidžia vaizdo domofonui tinkamai veikti net esant sudėtingoms oro sąlygoms. Aukštos kokybės kamera užtikrina puikius vaizdo parametrus ir naktį - dėl 6 infraraudonųjų spindulių šviesos diodų, leidžiančių išorinės kasetės aplinką matyti esant prastam apšvietimui. Video domofoną galima įkrauti ir nuolatine 12 V įtampa iš ant DIN bėgio montuojamo maitinimo šaltinio.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Monitorius VDA-52A3
- Išorinė kasetė VDA-10A3
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Galima išplėsti: Taip

MONITORIUS


- Užrakto įjungimo laikas: 3 s / 1 s
- Monitoriaus energijos suvartojimas - budėjimo / veikimo režimas: 1,5 W / 5 W
- Monitoriaus ekrano dydis: 4,3"
- Ekrano tipas: spalvotas LCD ekranas
- Ekrano skiriamoji geba: 480 × 272 taškai
- 1 išvestis: 12 V DC 350 mA
- 2 išvestis: N.O. 1A/ 24V DC maks.
- Laisvų rankų įranga: taip
- Monitoriaus temperatūros diapazonas: 0°C ~ +40°C
- Monitoriaus matmenys (A x P x G): 136 x 143 x 18 mm
- Grynasis monitoriaus svoris: 245 g

IŠORINĖ KASETĖ

- Išorinės kasetės maitinimo įtampa: 12V DC
- Apsaugos klasė: IP44
- Vaizdo raiška: 700 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 54°
- Kameros jutiklio tipas: spalvotas CMOS
- Apsauginis gaubtas: taip
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Montavimas: paviršinis
- Kasetės temperatūros diapazonas: -18°C ~ +50°C
- Išoriniai matmenys (A x P x G): 144 x 64 x 52 mm
- Grynasis kasetės svoris: 178 g

LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 175 x 270 x 115 mm
- Bendrasis svoris: 908 g
- Pakuotės tipas: kartonas



REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856