

# Vaizdo domofonas Eura VDP-61A5/P White

**Kaina:****332.93 € (be PVM)****402.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## Vaizdo domofonas Eura VDP-61A5/P White

Vaizdo domofonas Eura VDP-61A5/P White yra 2 laidų, vaizdo įėjimo, vienvietė arba daugiavietė sistema. Pagrindinis privalumas - įrengimo paprastumas, pasiėktas sumažinus kabelių ir maitinimo šaltinių skaičių. Norint sujungti atskirus sistemoje veikiančius modulius, pakanka 2 laidų ryšio kabelių ir vieno maitinimo šaltinio su skirstytuvu VZA-59A5 (yra rinkinyje).

Eura VDP-61A5/P atlieka įėjimo į nekilnojamojo turto objektą kontrolę. Vaizdo domofonas leidžia užmegzti dvipusį ryšį su skambinančiuoju ir atlaisvinti prie įėjimo vartų esančią elektromagnetinę spyną. Patekimui į patalpas naudojamas, šorinėje kasetėje įrengtas, belaidžio ryšio kortelės ir raktų skaitytuvai. Vaizdo signalui perduoti naudojama plačiakampė spalvota kamera, o stebėti sutemus padeda 3 baltos šviesos diodų rinkinys su įmontuotu sutemų jutikliu. Itin ploname, laisvų rankų vaizdo domofono monitoriuje su 7 colių ekranu yra meniu lenkų kalba. Prietaisas turi funkcinius mygtukus, esančius po ekranu, kurių dėka galime tiesiogiai valdyti 2 nepriklausomus elektromagnetinius užraktus.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sistema Eura 2 Easy
- Monitorius VDA-49A5
- Išorinė kasetė VDA-87A5
- Maitinimo šaltinis VZA-59A5
- Maitinimo šaltinio įtampa: 24 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 2, nepoliarizuoti
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2

## MONITORIUS

- Energijos suvartojimas (budėjimo / veikimo režimas): 0,16 W / 5,76 W
- Ekranas dydis: 7 coliai


- Ekranas tipas: spalvotas jutiklinis TFT-LCD
- Ekranas skiriamoji geba: 800 × 480 taškų
- Jutiklinis ekranas: ne
- Vidinė vaizdo atmintis: nėra
- Vaizdo įrašymo galimybė: nėra
- Kortelės lizdas (SD / micro SD): nėra
- Melodijų skaičius: 20
- Laisvų rankų įranga: taip
- Meniu kalba: lenkų
- Darbinės temperatūros diapazonas: +10°C ~ +40°C
- Monitoriaus matmenys (A x P x G): 140 x 220 x 17,5 mm
- Grynasis monitoriaus svoris: 340 g

## IŠORINĖ KASETĖ

- Energijos suvartojimas (budėjimo / veikimo režimas): 0,8 W / 3 W
- Vaizdo raiška: 500 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 170°
- Kameros jutiklio tipas: 1/2,7" spalvotas CMOS
- Artimojo atstumo skaitytuvas: taip
- Šifras: ne
- Stogelis: taip
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: 12 V DC, 280 mA arba NO/NC Max DC 24V/ 3A
- Montavimo būdas: tvirtinamas į plokštumą
- Kameros akies reguliavimas: ne
- Naktinis apšvietimas: 3 šviesos diodai - balta šviesa
- Apsaugos klasė: IP54
- Darbinės temperatūros diapazonas: -18°C ~ +55°C
- Matmenys (A x P x G): 220 x 120 x 45 mm
- Grynasis kasetės svoris: 780 g

## LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 260 x 260 x 160 mm
- Bendrasis svoris: 1750 g
- Pakuotės tipas: kartonas



### REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis.

Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856