

# Vaizdo domofonas Eura VDP-70A5/N White

**Kaina:****453.43 € (be PVM)****548.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

2 x monitorius VDA-49A5 Baltas, 1 x lauko kasetė VDA-81A5, 1 x integruotas maitinimo blokas VZA-59A5, 1 x montavimo priedai.

**Vaizdo domofonas Eura VDP-70A5/N White**

Eura VDP-70A5/N White vaizdo domofonas yra Eura 2 Easy, dviejų laidų, vaizdo įėjimo vienos arba kelių šeimų sistema. Pagrindinis privalumas - paprastas įrengimas, nes sumažėja kabelių ir maitinimo šaltinių skaičius. Norint sujungti atskirus sistemoje veikiančius modulius, tereikia dvivamzdžio ryšio kabelio ir vieno maitinimo šaltinio su skirstytuvu VZA-59A5, kuris yra rinkinio dalis.

VDP-70A5/N White iš serijos Eura 2 Easy yra prieigos, prie įėjimo į objektą kontrolės, įrenginys. Vaizdo ryšio sistema leidžia užmegzti dvipusį ryšį su skambinančiuoju ir atlaisvinti prie vartų esantį elektromagnetinį užraktą. Ji taip pat leidžia palaikyti ryšį tarp atskirų patalpų gyventojų.

VDA-81A5 lauko 2 vietų, ant paviršiaus montuojama kasetė visiškai suderinama su Eura 2 Easy sistema. Joje įrengtas artimojo ryšio kortelių ir raktų skaitytuvas, skirtas įėjimui į objektą atidaryti. Vaizdo signalui naudojama spalvota plačiakampė kamera, rodanti 1080p vaizdą, sutemų stebėjimą padeda užtikrinti 3 baltos šviesos diodų lempa su įmontuotu sutemų jutikliu.

**Funkcijos:**

- 2 vietos,
- Montuojama ant paviršiaus,
- Įėjimo funkcija naudojant artimojo ryšio skaitytuvą,
- Pagaminta iš cinko lydinio
- Atsparus atmosferos poveikiui,
- Spalvota "žuvies akies" kamera su 1/2,7" CMOS jutikliu ir 170° matymo kampu,
- Naktinis matymas
- Balta šviesa (3 šviesos diodai), įmontuotas sutemų jutiklis.

VDA-49A5 yra spalvotas vaizdo įėjimo durų monitorius, pagrįstas Eura Pro 2 Easy dviejų laidų sistema. Jame įrengtas 7 colių spalvotas LCD ekranas. Jį galima naudoti tiek vieno, tiek kelių nuomininkų sistemose. Jis veikia su bet kuria išorine kasete (vaizdofonu), suderinama su Eura Pro 2 Easy 2, laidų sistema.

#### **Monitoriaus charakteristikos:**

- 7 colių TFT LCD spalvotas ekranas,
- Aukšta vaizdo kokybė,
- Laisvų rankų įranga,
- Lietimui jautrūs funkciniai mygtukai,
- 12 pasirenkamų melodijų
- Dviejų įėjimų valdymas\*.

Sistemą galima išplėsti, kad ji galėtų valdyti 2 nepriklausomus elektromagnetinius užraktus.

#### **TECHNINIAI PARAMETRAI**


- Sistema Eura 2 Easy
- Monitorius 2x VDA-49A5
- Išorinė kasetė VDA-81A5
- Maitinimo šaltinis: VZA-59A5
- Maitinimo įtampa: 24 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 2, nepoliarizuoti
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2

#### **MONITORIUS**

- Energijos suvartojimas (budėjimo / veikimo režimas): 0,16 W / 5,76 W
- Ekranas dydis: 7 coliai
- Ekranas tipas: spalvotas jutiklinis TFT-LCD
- Jutiklinis ekranas: ne
- Ekranas skiriamoji geba: 800 × 480 taškų
- Vidinė vaizdo atmintis: nėra
- Vaizdų saugykla: nėra
- Kortelės lizdas (SD / micro SD): nėra
- Melodijų skaičius: 12
- Laisvų rankų įranga: taip
- Darbinės temperatūros diapazonas: +10°C ~ +40°C
- Matmenys (A x P x G): 140 x 220 x 17,5 mm
- Grynasis svoris: 340 g

#### **IŠORINĖ KASETĖ**

- Energijos suvartojimas (budėjimo / veikimo režimas): 0,8 W / 3 W
- Vaizdo raiška: 500 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 170°
- Fotoaparato jutiklio tipas: spalvotas CMOS 1/2,7"
- Artumo skaitytuvas: taip
- Šifras: ne
- Stogelis: taip
- Korpuso medžiaga: cinko lydinys
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: 12 V DC, 280 mA arba NO/NC Max DC 24V/ 3A
- Montavimo būdas: ant paviršiaus
- Kameros akies reguliavimas: ne
- Naktinis apšvietimas: 3 šviesos diodai (balta šviesa)
- Apsaugos klasė: IP54
- Darbinės temperatūros diapazonas: -18°C ~ +55°C
- Matmenys (A x P x G): 176 x 90 x 27 mm
- Grynasis svoris: 615 g



## REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856