

Vaizdo domofonas Eura VDP-71A5/P

**Kaina:****442.19 € (be PVM)****535.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

2 x monitorius VDA-35A5 Baltas, 1 x lauko kasetė VDA-89A5, 1 x integruotas maitinimo blokas VZA-59A5, 1 x montavimo priedai.

Vaizdo domofonas Eura VDP-71A5/P

Šis, Eura VDP-71A5/P vaizdo domofonas, yra vienvietė arba daugiavietė sistema. Pagrindinė funkcija - įrengimo paprastumas, pasiektas sumažinus kabelių ir maitinimo šaltinių skaičių. Norint sujungti atskirus sistemoje veikiančius modulius, tereikia 2 laidų ryšio kabelio ir vieno maitinimo šaltinio su skirstytuvu VZA-59A5, kuris yra rinkinio dalis.

Vaizdo domofonas Eura VDP-71A5/P, iš serijos Eura 2 Easy, yra įrenginys, atliekantis įėjimo į nekilnojamojo turto objektą, kontrolę. Vaizdo domofonas leidžia užmegzti dvipusį ryšį su skambinančiuoju ir atlaisvinti prie vartų esantį elektromagnetinį užraktą.

VDA-89A5 įleistinė, 2 vietų, lauko kasetė yra visiškai suderinama su Eura 2 Easy sistema. Joje įrengtas artimojo ryšio kortelių ir raktų skaitytuvas, skirtas įėjimui į objektą atidaryti. Vaizdo perdavimui naudojama spalvota plačiakampė kamera, rodanti 1080p vaizdą, o stebėti sutemus padeda 3 baltos šviesos diodų lempa su įmontuotu sutemų jutikliu.

VDA-32A5 yra spalvotas monitorius su jutikliniu ekranu, veikiantis 2 laidų, Eura 2 Easy sistemoje. Monitorius yra 7 colių, spalvotu LCD ekranu. Veikia su bet kokia išorine kasete, suderinama su 2 laidų Eura Pro 2 Easy sistema.

Sistemą galima išplėsti, kad ji veiktų su 2 nepriklausomais elektromagnetiniais užraktais.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sistema Eura 2 Easy
- Monitorius 2x VDA-35A5


- Išorinė kasetė VDA-89A5
- Maitinimo šaltinis VZA-59A5
- Maitinimo šaltinio įtampa: 24 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 2, nepoliarizuoti
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2

MONITORIUS

- Energijos suvartojimas (budėjimo / veikimo režimas): 0,25 W / 5 W
- Ekranų dydis: 7 coliai
- Ekranų tipas: spalvotas jutiklinis TFT-LCD
- Jutiklinis ekranas: taip
- Ekranų skiriamoji geba: 800 × 480 taškų
- Vidinė vaizdo atmintis: nėra
- Vaizdų saugykla: nėra
- Kortelės lizdas (SD / micro SD): nėra
- Melodijų skaičius: 22
- Laisvų rankų įranga: taip
- Meniu kalba: lenkų
- Darbinės temperatūros diapazonas: +10°C ~ +40°C
- Matmenys (A x P x G): 161 x 174 x 22 mm
- Grynasis monitoriaus svoris: 380 g

IŠORINĖ KASETĖ

- Energijos suvartojimas (budėjimo / veikimo režimas): 0,8 W / 3 W
- Vaizdo raiška: 500 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 170°
- Kameros jutiklio tipas: 1/2,7" spalvotas CMOS
- Artumo skaitytuvas: taip
- Šifras: ne
- Stogelis: taip
- Korpuso medžiaga: cinko lydinys
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: 12 V DC, 280 mA arba NO/NC Max DC 24V/ 3A
- Montavimo būdas: montuojama į plokštumą
- Kameros akies reguliavimas: ne
- Naktinis apšvietimas: 3 šviesos diodai (balta šviesa)
- Apsaugos klasė: IP54
- Darbinės temperatūros diapazonas: -18°C ~ +55°C
- Matmenys (A x P x G): 220 x 120 x 45 mm
- Grynasis kasetės svoris 780 g



REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekitė su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856