

# Vaizdo domofonas Eura VDP-80C5 Black

**Kaina:****513.93 € (be PVM)****621.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## Vaizdo domofonas Eura VDP-80C5 Black

Eura VDP-80C5 Black vaizdo durų domofonas yra idealus sprendimas naudotojams, ieškantiems įrenginio, kuriuo būtų galima valdyti įėjimo į objektą zoną.

VDA-02C5 monitorius su 7 colių ekranu leidžia įrašyti vaizdus arba vaizdo įrašus į mikro SD kortelę, kurios didžiausia talpa - 128 GB. AHD technologijos vaizdo signalas leidžia monitoriui veikti 1024x 600 dpi raiška, užtikrinančia aukščiausią vaizdo kokybę.

Ant paviršiaus montuojama lauko kasetė VDA-62C5 puikiai telpa ant siauro stulpelio. Ji pagaminta iš aliuminio lydinio ir yra atspari atmosferos poveikiui (apsaugos laipsnis - IP65). Kasetėje įrengta Full HD 1080p raiškos vaizdo kamera su objektyvu, kurio horizontalus matymo laukas yra 110°, o vertikalus - 60°. Įeiti į patalpas galima per belaidį skaitytuvą, palaikantį 13,56 MHz "Mifare" standarto raktus ir korteles. Be visa to, lauko kasetė turi infraraudonųjų spindulių naktinį apšvietimą.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### MONITORIUS

- Maitinimo įtampa: 12-15 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: CVBS, CVI, TVI, AHD
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Užrakto įjungimo laikas: 2 s
- Energijos suvartojimas (budėjimo režimas / veikimas): 3 W / 7 W
- Monitoriaus ekrano dydis: 7 coliai
- Ekrano tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekrano skiriamoji geba: 1024 × 600 taškų


- Išvesties tipai: N.O. kontaktas Max DC 24V / 1A
- Kortelės lizdas (SD / micro SD): taip (128 GB, 10 klasės)
- Melodijų skaičius: 12
- Laisvų rankų įranga: taip
- Meniu kalba: lenkų, anglų, italų, prancūzų, rusų
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinės temperatūros diapazonas: 0°C ~ +40°C
- Matmenys (A x P x G): 130 x 175 x 18 mm
- Grynasis monitoriaus svoris: 300 g

## IŠORINĖ KASETĖ

- Maitinimo įtampa: 12-15 V DC
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 4 (kiekvienai patalpai)
- Valdomų patalpų skaičius: 2
- Energijos suvartojimas (budėjimo režimas / veikimas): 1,5 W / 3,6 W
- Vaizdo raiška: 1080p
- Kameros jutiklio tipas: CMOS 1/3"
- Kameros žiūrėjimo kampas horizontaliai / vertikalčiai: ~ 110° / apie 60°
- Arumo skaitytuvas: taip
- Skaitytuvo darbinis dažnis: 13,56 kHz (MIFARE)
- Didžiausia skaitytuvo spinduliuotės galia: <10 mW
- Apsauginis skydelis: taip
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Palaikomų išėjimų skaičius: 1
- Išėjimų tipai: 12V DC 350mA
- Užrakto įjungimo laikas: 1-10 sek
- Naktinis apšvietimas: 5 šviesos diodai (infraraudonųjų spindulių) su sutemų jutikliu
- Artimumo raktų skaitytuvas: taip
- Darbinės temperatūros diapazonas: -18°C ~ +40°C
- Matmenys (A x P x G): 145 x 70 x 42 mm
- Grynasis kasetės svoris: 250 g
- Apsaugos klasė: IP65

## LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 210 x 200 x 130 mm
- Bendrasis svoris: 1780 g
- Pakuotės tipas: kartonas



### REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekitė su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856