

Vaizdo domofonas Eura VDP-82C5 Black

**Kaina:****701.94 € (be PVM)****849.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Vaizdo domofonas Eura VDP-82C5 Black

Eura VDP-82C5 Black vaizdo domofonas, kaip ir kiti, gamintojo damafonai, yra idealus sprendimas naudotojams, ieškantiems įrenginių, kuriais būtų galima valdyti įėjimo į objektą zonas. VDA-08C5 monitorius su 7 colių jutikliniu ekranu leidžia įrašyti vaizdus arba vaizdo įrašus į mikro SD kortelę, kurios didžiausia talpa - 128 GB. AHD vaizdo signalas leidžia monitoriui veikti 1024x 600 dpi raiška, užtikrinančia aukščiausią vaizdo kokybę.

Ekране įmontuotas "WiFi" modulis, leidžiantis įrenginį valdyti naudojant "Tuya" programėlę, kurią galima naudoti "Android" ir "iOS" platformose. Paspaudus išorinėje kasetėje esantį iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai skambinama į monitorių ir išmanųjį telefoną, kuriame įdiegta mobilioji programėlė, todėl galima atsilipti į skambučius, valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, daryti nuotraukas ir įrašyti vaizdo įrašus pokalbio metu.

Paviršinio montavimo lauko kasetė VDA-62C5 puikiai tinka siauram stulpeliui. Ji pagaminta iš aliuminio lydinio ir yra atspari atmosferos poveikiui (apsaugos klasė - IP65). Kasetėje sumontuota Full HD 1080p raiškos vaizdo kamera su objektyvu, kurio horizontalus matymo laukas yra 110°, o vertikalus - 60°. Į patalpas galima patekti naudojant belaidį skaitytuvą, palaikantį 13,56 MHz "Mifare" standarto raktus ir korteles. Be visa to, lauko kasetė turi infraraudonųjų spindulių naktinį apšvietimą.

TECHNINIAI PARAMETRAI

MONITORIUS

- Maitinimo įtampa: 12-15 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: CVBS, CVI, TVI, AHD
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Užrakto įjungimo laikas: 2 s
- Energijos suvartojimas - budėjimo / veikimo režimas: 2 W / 8 W
- Monitoriaus ekrano dydis: 7 coliai
- Ekranas tipas: spalvotas jutiklinis TFT-LCD
- Ekranas skiriamoji geba: 1024 × 600 taškų


- Išvesties tipai: N.O. kontaktas Max DC 24V / 1A
- Kortelės lizdas (SD / micro SD): taip (128 GB, 10 klasės)
- Melodijų skaičius: 12
- Laisvų rankų įranga: taip
- Meniu kalba: lenkų, anglų, italų, prancūzų, rusų
- Įmontuotas WiFi modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11 b/g/n
- Didžiausia spinduliuojama galia: < 5mW
- Darbinis dažnis: 2,4 GHz
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinės temperatūros diapazonas: 0°C ~ +40°C
- Matmenys (A x P x G): 125 x 190 x 20 mm
- Grynasis monitoriaus svoris: 385 g

IŠORINĖ KASETĖ

- Maitinimo įtampa: 12-15 V DC
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 4 (kiekvienai patalpai)
- Valdomų patalpų skaičius: 2
- Energijos suvartojimas - budėjimo / veikimo režimas: 1,5 W / 3,6 W
- Vaizdo raiška: 1080p
- Kameros jutiklio tipas: CMOS 1/3"
- Kameros žiūrėjimo kampas horizontaliai / vertikalčiai: ~ 60° ir 110°
- Artumo skaitytuvas: taip
- Skaitytuvo darbinis dažnis: 13,56 kHz (MIFARE)
- Didžiausia skaitytuvo spinduliuotės galia: <10 mW
- Apsauginis skydelis: taip
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Palaikomų išėjimų skaičius: 1
- Išėjimų tipai: 12V DC 350mA
- Užrakto įjungimo laikas: 1-10 sek
- Naktinis apšvietimas: 5 šviesos diodai (infraraudonųjų spindulių) su sutemų jutikliu
- Belaidžio raktų skaitytuvo skaitytuvas: taip
- Darbinės temperatūros diapazonas: -18°C ~ +40°C
- Matmenys (A x P x G): 145 x 70 x 42 mm
- Grynasis kasetės svoris: 250 g
- Apsaugos klasė: IP65

LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 210 x 200 x 130 mm
- Bendrasis svoris: 1780 g
- Pakuotės tipas: kartonas



REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekitė su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856