Vaizdo domofonas Eura VDP-82C5 White



Kaina:
617.81 € (be PVM)
747.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

VAIZDO DOMOFONAS EURA VDP-82C5 WHITE

Eura VDP-82C5 White yra vaizdo durų įėjimo sistema su 7 colių jutikliniu ekranu, skirta namams ir leidžianti efektyviai kontroliuoti įėjimo zoną. Komplektą sudaro vidinis monitorius VDA-08C5 ir išorinė kasetė VDA-62C5.

Integruotas Wi-Fi modulis leidžia valdyti monitorių per „Tuya" programėlę „Android" ir „iOS" įrenginiuose. Paspaudus išorinės kasetės iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas tiek monitorius, tiek išmanusis telefonas – galima atsiliepti ir per programėlę. Pokalbio metu galima valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus. Vaizdai ir vaizdo įrašai saugomi mikroSD kortelėje (iki 128 GB, 10 klasė). AHD vaizdo signalas užtikrina 1024 × 600 pikselių raišką. Meniu pasiekiamas lenkų, anglų, italų, prancūzų ir rusų kalbomis.

Išorinė kasetė VDA-62C5 pagaminta iš aliuminio lydinio ir turi IP65 apsaugos klasę – tinkama naudoti net sudėtingomis oro sąlygomis. 1080p raiškos CMOS kamera su 5 infraraudonaisiais šviesos diodais užtikrina kokybišką vaizdą ir naktį. Horizontalus kameros žiūrėjimo kampas – apie 110°, vertikalus – apie 60°. Belaidis artumo skaitytuvas (13,56 MHz, MIFARE standartas) leidžia įeiti naudojant suderinamus raktus ir korteles. Kasetė kompaktiška ir puikiai tinka siauram stulpeliui.

Komplektacija: monitorius Eura VDA-08C5, išorinė kasetė Eura VDA-62C5.

PRIVALUMAI

- 7 colių spalvotas TFT-LCD jutiklinis ekranas – 1024 × 600 pikselių raiška
- Integruotas Wi-Fi – valdymas per „Tuya" programėlę
- Lygiagretus monitoriaus ir išmaniojo telefono iškvietimas
- Elektromagnetinio užrakto ir vartų valdymas
- 1080p raiškos kamera su naktinio matymo funkcija

- Vaizdo ir garso įrašymas į mikroSD kortelę (iki 128 GB)
- Belaidis artumo skaitytuvas – MIFARE 13,56 MHz
- Išorinė kasetė iš aliuminio lydinio – IP65 apsaugos klasė
- Kompaktiška išorinė kasetė – tinka siauram stulpeliui
- 12 skambučio melodijų
- Meniu 5 kalbomis

TECHNINIAI PARAMETRAI

Monitorius

- Ekrano dydis: 7″
- Ekrano tipas: spalvotas TFT-LCD jutiklinis ekranas
- Ekrano raiška: 1024 × 600 pikselių
- Vaizdo signalo parametrai: CVBS, CVI, TVI, AHD
- Kortelės lizdas: mikroSD (iki 128 GB, 10 klasė)
- Integruotas Wi-Fi modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11b/g/n
- Darbo dažnis: 2,4 GHz
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Maitinimo įtampa: 12–15 V DC
- Energijos suvartojimas: 2 W (budėjimo režimas) / 8 W (veikimo režimas)
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Išėjimų tipai: N.O. kontaktas, maks. DC 24 V / 1 A
- Užrakto aktyvavimo laikas: 2 s
- Melodijų skaičius: 12
- Garsiakalbis: taip
- Meniu kalba: lenkų, anglų, italų, prancūzų, rusų
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C
- Matmenys (A × P × G): 125 × 190 × 20 mm
- Grynasis svoris: 385 g

Išorinė kasetė

- Vaizdo raiška: 1080p
- Kameros jutiklio tipas: CMOS 1/3″
- Horizontalus žiūrėjimo kampas: apie 110°
- Vertikalus žiūrėjimo kampas: apie 60°
- Naktinis apšvietimas: 5 IR diodai (su prieblandos funkcija)
- Artumo skaitytuvas: taip (MIFARE, 13,56 MHz)
- Skaitytuvo spinduliuotės galia: < 10 mW
- Apsaugos klasė: IP65
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Montavimo būdas: montuojamas ant paviršiaus
- Apsauginis stogelis: taip
- Palaikomų išėjimų skaičius: 1
- Išėjimų tipai: 12 V DC 350 mA
- Užrakto aktyvavimo laikas: 1–10 s (priklauso nuo monitoriaus)
- Maitinimo įtampa: 12–15 V DC
- Energijos suvartojimas: 1,5 W (budėjimo režimas) / 3,6 W (veikimo režimas)
- Aptarnaujamų patalpų skaičius: 2
- Darbinė temperatūra: nuo −18 °C iki +40 °C
- Matmenys (A × P × G): 145 × 70 × 42 mm
- Grynasis svoris: 250 g

Bendri duomenys

- Pakuotės matmenys: 210 × 200 × 130 mm
- Bendras svoris: 1780 g
- Garantija: 24 mėn.
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856