


Vaizdo domofonas Eura VDP-85A3 White

**Kaina:****204.09 € (be PVM)****246.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VAIZDO DOMOFONAS EURA VDP-85A3 WHITE

Eura VDP-85A3 White yra „Eura Connect+“ serijos vaizdo durų įėjimo sistema su 10,1 colių ekranu, skirta namams ir leidžianti efektyviai kontroliuoti įėjimo zoną. Komplektą sudaro vidinis monitorius VDA-85A3-TY ir išorinė kasetė VDA-82A3. Sistema gali būti išplėsta iki 5 pavaldžių monitorių, papildomos išorinės kasetės ir 2 AHD 1080p kamerų.

Integruotas Wi-Fi modulis leidžia valdyti monitorių per „Tuya“ programėlę „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose. Paspaudus išorinės kasetės iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas tiek monitorius, tiek išmanusis telefonas – galima atsilipti ir per programėlę. Pokalbio metu galima valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus (MP4 / JPG formatu) į mikroSD kortelę (iki 128 GB, 10 klasė). AHD vaizdo signalas užtikrina 1024 × 600 pikselių raišką. Meniu pasiekiamas lenkų, anglų, italų, prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbomis.

Išorinė kasetė VDA-82A3 pagaminta iš aliuminio lydinio ir plastiko, turi IP65 apsaugos klasę – tinkama naudoti net sudėtingomis oro sąlygomis. 1080p raiškos spalvota CMOS kamera su IR diodais užtikrina kokybišką vaizdą ir naktį. Horizontalus kameros žiūrėjimo kampas – 128°, vertikalus – 60°. Artumo skaitytuvas (125 kHz) palaiko bekontaktį raktus ir talpina iki 500 vartotojų. Kasetė kompaktiška ir puikiai tinka siauram stulpeliui.

Komplektacija: monitorius Eura VDA-85A3-TY, išorinė kasetė Eura VDA-82A3, DIN maitinimo šaltinis.

PRIVALUMAI

- 10,1 colių spalvotas TFT-LCD ekranas – 1024 × 600 pikselių raiška
- Integruotas Wi-Fi – valdymas per „Tuya“ programėlę
- Lygiagretus monitoriaus ir išmaniojo telefono iškvietimas
- Elektromagnetinio užrakto ir vartų valdymas
- 1080p raiškos kamera su IR naktinio matymo funkcija
- Vaizdo ir garso įrašymas į microSD kortelę (iki 128 GB)
- Artumo skaitytuvas – 125 kHz bekontaktiniai raktai (iki 500 vartotojų)
- Išorinė kasetė iš aliuminio lydinio – IP65 apsaugos klasė
- Kompaktiška išorinė kasetė – tinka siauram stulpeliui
- Išplečiama sistema – iki 5 monitorių ir 2 kamerų
- 8 skambučio melodijos
- Meniu 6 kalbomis

TECHNINIAI PARAMETRAI

Monitorius

- Ekranas dydis: 10,1"
- Ekranas tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekranas raiška: 1024 × 600 pikselių
- Kortelės lizdas: microSD (iki 128 GB, 10 klasė)
- Išsaugomų failų formatai: vaizdo įrašas MP4, nuotraukos JPG
- Integruotas Wi-Fi modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11b/g/n
- Darbo dažnis: 2,4 GHz (2,400–2,4835 GHz)
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Energijos suvartojimas: 4 W (budėjimo režimas) / 10 W (veikimo režimas)
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: 12 V DC 350 mA; 2 išėjimas: N.O. kontaktas, maks. DC 24 V / 1 A
- Vartų / sklėsčio aktyvavimo laikas: 1–9 s
- Melodijų skaičius: 8
- Garsiakalbis: taip
- Meniu kalba: lenkų, anglų, italų, prancūzų, vokiečių, ispanų
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo –10 °C iki +50 °C
- Matmenys (A × P × G): 165 × 255 × 25 mm
- Grynasis svoris: 480 g

Išorinė kasetė

- Vaizdo raiška: 1080p
- Kameros jutiklio tipas: spalvota CMOS 1/4"
- Horizontalus žiūrėjimo kampas: 128°
- Vertikalus žiūrėjimo kampas: 60°
- Naktinis apšvietimas: IR diodai
- Artumo skaitytuvas: taip (125 kHz, bekontaktiniai raktai)
- Artumo skaitytuvo atmintis: 500 vartotojų
- Maksimali spinduliuotės galia: 5 mW
- Apsaugos klasė: IP65
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys, plastikas
- Montavimo būdas: montuojamas ant paviršiaus
- Apsauginis stogas: taip
- Palaikomų išėjimų skaičius: 1
- Išėjimų tipai: N.O. kontaktas, maks. DC 24 V / 1 A
- Varžto aktyvavimo laikas: 1 s / 5 s

- Energijos suvartojimas: 0,2 W (budėjimo režimas) / 5 W (veikimo režimas)
- Darbinė temperatūra: nuo -18 °C iki +50 °C
- Matmenys (A × P × G): 142 × 53 × 30 mm
- Grynasis svoris: 240 g

Bendri duomenys

- Vaizdo signalo parametrai: 1 Vp-p 75 omų CCIR
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856