Vaizdo domofonas Eura VDP-97C5 Black



Kaina:
292.19 € (be PVM)
353.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

VAIZDO DOMOFONAS EURA VDP-97C5 BLACK

Eura VDP-97C5 Black yra vaizdo durų įėjimo sistema su 7 colių jutikliniu ekranu, skirta namams ir leidžianti efektyviai kontroliuoti įėjimo zoną. Komplektą sudaro vidinis monitorius VDA-08C5 ir išorinė kasetė VDA-50C5. Sistema gali būti išplėsta papildoma išorine kasete, iki 5 pavaldžių monitorių ir 2 IC-00C5 kameromis.

Integruotas Wi-Fi modulis leidžia valdyti monitorių per „Tuya" programėlę „Android" ir „iOS" įrenginiuose. Paspaudus išorinės kasetės iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas tiek monitorius, tiek išmanusis telefonas – galima atsiliepti ir per programėlę. Pokalbio metu galima valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus. Vaizdai ir vaizdo įrašai saugomi mikroSD kortelėje (iki 128 GB, 10 klasė). AHD vaizdo signalas užtikrina 1024 × 600 pikselių raišką.

Išorinė kasetė VDA-50C5 pagaminta iš aliuminio lydinio ir turi IP65 apsaugos klasę – tinkama naudoti net sudėtingomis oro sąlygomis. 960p raiškos spalvota CMOS kamera su infraraudonaisiais šviesos diodais užtikrina kokybišką vaizdą ir naktį. Horizontalus kameros žiūrėjimo kampas – apie 60°, vertikalus – apie 120°. Belaidis artumo skaitytuvas (13,56 MHz, MIFARE standartas) ir PIN kodą priimanti klaviatūra leidžia įeiti keliais būdais. Kasetė kompaktiška ir puikiai tinka siauram stulpeliui.

Komplektacija: monitorius Eura VDA-08C5, išorinė kasetė Eura VDA-50C5.

PRIVALUMAI

- 7 colių spalvotas TFT-LCD jutiklinis ekranas – 1024 × 600 pikselių raiška
- Integruotas Wi-Fi – valdymas per „Tuya" programėlę
- Lygiagretus monitoriaus ir išmaniojo telefono iškvietimas
- Elektromagnetinio užrakto ir vartų valdymas
- Vaizdo ir garso įrašymas į mikroSD kortelę (iki 128 GB)

- 960p raiškos kamera su naktinio matymo funkcija
- Belaidis artumo skaitytuvas – MIFARE 13,56 MHz
- PIN kodo klaviatūra
- Išorinė kasetė iš aliuminio lydinio – IP65 apsaugos klasė
- Kompaktiška išorinė kasetė – tinka siauram stulpeliui
- Išplečiama sistema – iki 5 monitorių ir 2 papildomų kamerų
- 12 skambučio melodijų

TECHNINIAI PARAMETRAI

Monitorius

- Ekrano dydis: 7″
- Ekrano tipas: spalvotas TFT-LCD jutiklinis ekranas
- Ekrano raiška: 1024 × 600 pikselių
- Vaizdo signalo parametrai: CVBS, CVI, TVI, AHD
- Kortelės lizdas: mikroSD (iki 128 GB, 10 klasė)
- Integruotas Wi-Fi modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11b/g/n
- Darbo dažnis: 2,4 GHz
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Maitinimo įtampa: 12–15 V DC
- Energijos suvartojimas: 2 W (budėjimo režimas) / 8 W (veikimo režimas)
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Išėjimų tipai: N.O. kontaktas, maks. DC 24 V / 1 A
- Užrakto aktyvavimo laikas: 2 s
- Melodijų skaičius: 12
- Garsiakalbis: taip
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C
- Matmenys (A × P × G): 125 × 190 × 20 mm
- Grynasis svoris: 385 g

Išorinė kasetė

- Vaizdo raiška: 960p
- Kameros jutiklio tipas: spalvota CMOS 1/3″
- Horizontalus žiūrėjimo kampas: apie 60°
- Vertikalus žiūrėjimo kampas: apie 120°
- Naktinis apšvietimas: IR LED diodai
- Artumo skaitytuvas: taip (MIFARE, 13,56 MHz)
- Klaviatūra (PIN kodas): taip
- Skaitytuvo spinduliuotės galia: < 10 mW
- Apsaugos klasė: IP65
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Montavimo būdas: montuojamas ant paviršiaus
- Apsauginis stogelis: ne
- Palaikomų išėjimų skaičius: 1
- Išėjimų tipai: relė NC & NO, 1 A / 24 V DC
- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Energijos suvartojimas: 1,2 W (budėjimo režimas) / 5 W (veikimo režimas)
- Darbinė temperatūra: nuo −20 °C iki +50 °C
- Matmenys (A × P × G): 133 × 48 × 19 mm
- Grynasis svoris: 245 g

Bendri duomenys

- Pakuotės matmenys: 200 × 290 × 95 mm
- Bendras svoris: 1400 g
- Garantija: 24 mėn.
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856