

Vaizdo domofonas VDP-49A5

**Kaina:****324.75 € (be PVM)****392.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vaizdo domofonas VDP-49A5

Vaizdo domofonas skirtas kontroliuoti įėjimą į patalpas. Domofonas leidžia turėti abipusį ryšį su atėjusiu svečiu bei atidaryti elektromagnetinį durų užraktą. Išorinė domofono dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno, turi apsauginį stogelį, todėl neleidžia kaupti vandeniui ant prietaiso.

500TVL vaizdo kamera su plačiu (105°) matymo kampu. Vaizdo domofonas taip pat turi baltos spalvos LED apšvietimą, todėl patogų matyti vaizdą ir tamsiu paros metu.

Itin plonas, 7 colių vidinis ekranas. Funkciniai mygtukai įrengti po ekranu. Prietaisas gali valdyti du nepriklausomus elektromagnetinius užraktus.

Vaizdo domofonas gali būti išplėstas papildomai prijungiant išorinę vaizdo kamerą, o taip pat sujungus su kitu ekranu galima užtikrinti vidinę komunikaciją tarp įrenginių.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendri domofono parametrai:

- Sistema: Eura 2 Easy
- Ekranas: VDA-49A5
- Išorinis įrenginys: VDA-75A5
- Maitinimo šaltinis: VZA-57A5
- Maitinimo įtampa: 24 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų laidų skaičius: 2, be poliariškumo
- Aptarnaujamų butų skaičius: 1


- Palaikomi išėjimai: 2
- Išplėtimo galimybė: yra

Ekranas:

- Ekranos energijos sąnaudos (budėjimo / darbo režimu): 0.16 W / 5.8 W
- Ekranas dydis: 7"
- Ekranas tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekranas rezoliucija: 800 x 480 pikseliai
- Jutiklinis ekranas: ne
- Relinių išėjimų skaičius: nėra
- SD / mikro SD kortelės dėklas: nėra
- Vidinė vaizdų atmintis: nėra
- Galimybė įrašyti vaizdus: nėra
- Melodijų skaičius: 20
- Garsiakalbis: yra
- Meniu: anglų kalba
- Darbinė temperatūra: +10°C ~ + 48°C
- Ekranas matmenys: 140 x 220 x 17.5 mm
- Ekranas svoris: 340 g

Išorinis įrenginys:

- Elektromagnetinio užrakto išėjimo įtampa: 12 V DC
- Energijos sąnaudos (budėjimo / darbo režimu): 0.79 W / 2.64 W
- Vaizdo rezoliucija: 500 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 105°
- Kameros siūstuvo tipas: spalvotas ARS 1/4 " ACS 4T
- Sklendės aktyvavimo laikas: 1 ~ 30 sek.
- Korpusas: nerūdijančio plieno
- Reliniai išėjimai: 1
- Montavimo tipas: paviršiuje
- Kameros akies reguliavimas: nėra
- Naktinis apšvietimas: 3 LED (balta šviesa)
- Kortelių skaitytuvas: nėra
- Klaviatūra: nėra
- Piršto antspaudo skeneris: nėra
- Apsauginis dangtelis: yra
- Apsaugos faktorius: IP54
- Darbinė temperatūra: -18 °C ~ + 40 °C
- Matmenys: 145 x 90 x 23 mm
- Svoris: 520 g



Reikalingas konkrečių parametrų vaizdo domofonas?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpinimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų – susisiekitė su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856