

# Vaizdo domofono iškvietimo modulis Hikvision DS-KB8112-IM



## Vaizdo domofono iškvietimo modulis Hikvision DS-KB8112-IM


Vaizdo domofonas (išorinė iškvietimo dalis) su HD vaizdo kamera. WDR plataus kampo CMOS sensorius. Iki 720P @ 30 fps, adaptuojantis iki 5 metrų IR pašvietimas. IK9 ir IP66 apsaugos klasės.

**Komplektą sudaro:** vaizdo domofonas (iškvietimo modulis), sieninė tvirtinimo plokštelė, apsauginis skydelis, varžtai, CD su programine įranga ir instrukcija.

### DOMOFONO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Procesorius: didelės spartos SOC procesorius
- Operacinė sistema: Linux
- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS, spalvotas, diena / naktis
- Jautrumas šviesai: žemas apšvietimas
- Objektivas: Pinhole, f3.47mm, F2.5
- Matymo laukas: 80° (horizontalus), 44° (vertikalus)
- Matymo lauko reguliavimas: nuo -50° iki 50°
- Video kompresijos standartas: H.264, MJPG
- Video srautas: dvigubas; pagrindinis srautas: H.264, antrinis srautas: H.264/MJPG
- Rezoliucija: pagrindinis srautas: 1280 x 720; antrinis srautas: 640 x 480
- Kadrai per sek.: PAL: 25 kadrai per sek., NTSC: 30 kadrai per sek.
- Video sparta: pagrindinis srautas: nuo 32 Kbps iki 4096 Kbps; antrinis srautas: nuo 32 Kbps iki 2048 Kbps
- Anti mirgėjimo dažnis: 50 Hz, 60 Hz
- WDR: skaitmeninis WDR, auto perjungimas, diena/ijungtas, naktinis/ijungtas
- Vaizdo nustatymai: spalvos, šviesumas, kontrastas, ryškumas, video standartas, OSD ekranas
- Audio srautas: dviejų kryptių, Full Duplex
- Audio įėjimas: integruotas kryptinis mikrofonas

- Audio išėjimas: integruotas garsiakalbis
- Audio kompresijos standartas: G.711 U
- Audio kompresijos greitis: 64 Kbps
- Audio kokybė: triukšmo slopinimas ir aido panaikinimas
- Apšvietimo režimai: IR apšvietimas, atstumas iki 5 metrų
- Bangos ilgis: 940 nm
- Valdymas: automatinis ON/OFF, pagal laiką ON/OFF
- Tinklas: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet
- Tinklo protokolai: SIP, RTSP, RTP, ONVIF, ISAPI, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SMTP
- Tinklo nustatymų režimai: DHCP, statinis IP adresas
- Durų atidarymo trukmė: nuo 1 sek. iki 255 sek.
- Aliarminis įėjimas: durų magnetinis perspėjimas
- Tinklo sąsaja: 1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface
- I/O įėjimas: 1
- I/O išėjimas: 1 relinis išėjimas
- Įvykiai: judesio aptikimas, vaizdo fiksavimas, skambučio mygtuko paspaudimas
- Failų saugykla: FTP
- El. pašto pranešimai: sėkmingas prisijungimas naudojant programinę įrangą ar internetą
- Medžiaga: sieninis skydas - cinko lydinys, priekinis skydelis - cinko lydinys, galinė plokštė - aliuminio lydinys
- Smūgio apsauga: IK 9
- IP klasė: IP 66
- Maitinimas: PoE (Power over Ethernet); 48 VDC
- Energijos suvartojimas: maks. 12 W
- Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50 °C
- Darbinė drėgmė: nuo 10% iki 90%
- Vaizdo valdymo programinė įranga: Hikvision, įtraukta į komplektą
- Matmenys: 161.9 mm x 74.1 mm x 53.2 mm
- Vaizdo domofonas sveria: 773 g



### **Reikalingas konkrečių parametru vaizdo domofonas?**

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856