

Analoginis vaizdo įrašymo įrenginys (16 kanalų) Hikvision DS-7116HQHI-K1



Analoginis vaizdo įrašymo įrenginys (16 kanalų) Hikvision DS-7116HQHI-K1

16 kanalų Hikvision vaizdo įrašymo įrenginys. 2 kanalai iki 4 MP IP vaizdo kameroms. H.265+/H.265/H.264+/H.264 vaizdo suspaudimas. 1 x HDD iki 6TB. Vaizdo įrašymo įrenginys palaiko 1080p realiu laiku.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Analoginis video įėjimas: 16 kanalų, BNC sąsaja (1.0 Vp-p, 75 Ω), palaiko koaksitroninį ryšį
- HDTVI įėjimas: 3 MP, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 720p@25fps, 720p@30fps, 720p@50fps, 720p@60fps (pastaba: 3 MP signalo įėjimas galimas 1/2/3/4 kanalams)
- AHD įėjimas: 1080p@25fps, 1080p@30fps, 720p@25fps, 720p@30fps
- HDCVI įėjimas: 1080p@25fps, 1080p@30fps, 720p@25fps, 720p@30
- CVBS įėjimas: palaikomas
- IP video įėjimas: 2 kanalai, iki 4 MP rezoliucija, palaiko H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameras
- Audio suspaudimas: G.711u
- Audio įėjimas/dviejų kryptių audio įėjimas: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- HDMI/VGA įėjimas: 1 kanalas, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
- Kodavimo rezoliucija: kada neįjungtas 1080p Lite režimas: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; kada įjungtas - 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
- Kadro dažnis: pagrindinis srautas (kada 1080p Lite režimas neįjungtas) - 3 MP srautui: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps; 1080p srautui: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N); 720p srautui - 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N); kada 1080p Lite režimas įjungtas - 3 MP@15fps 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N); antrinis srautas: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 6 Mbps
- Audio išėjimas: 1 kanalas, RCA (Linear, 1 KΩ)

- Audio sparta: 64 Kbps
- Dvigubas srautas: palaikomas
- Srauto tipas: video; video ir audio
- Sinchroninis atkūrimas: 16 kanalų
- Nuotoliniai prisijungimai: 128
- Tinklo protokolai: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
- SATA: 1 x SATA sąsaja
- Talpa: iki 6 TB kiekvienam diskui
- Tinklo sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet
- USB sąsaja: 2 x USB 2.0
- Maitinimas: 12 VDC
- Energijos sąnaudos (be HDD): ≤ 15 W
- Matmenys: 285 x 210 x 45 mm
- Hikvision įrašymo įrenginys sveria (be HDD): ≤ 1 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856