Analoginis vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision DS-7208HQHI-K2



Analoginis vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision DS-7208HQHI-K2

8 kanalų Hikvision vaizdo įrašymo įrenginys. Prisitaikanti HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS signalo įvestis. Galimybė prijungti H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameras. Iki 4 MP rašymo raiška. Ilgo atstumo perdavimas UTP ir koaksialiniu kabeliu. 8 kanalų sinchroninis atkūrimas.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Garso įvestis: 1 kanalas
- Vaizdo suspaudimas: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Analoginė ir HD-TVI vaizdo įvestis: 8 kanalai, BNC sąsaja (1.0Vp-p, 75 Ω)
- Palaikomi kamerų tipai: HDTVI įėjimas: 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25; AHD įėjimas: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30; CVI įėjimas: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30; CVBS įėjimas
- Vaizdo įvesties sąsaja: BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
- Garso suspaudimas: G.711u
- Garso įvesties sąsaja: RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
- Dvipusis garso ryšys: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (naudojant pirmą audio įėjimo kanalą)
- CVBS išvestis: 1 kanalas, BNC(1.0Vp-p,75Ω), rezoliucijos: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
- HDMI/VGA išvestis: 1920 x 1080 / 60 Hz,1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz
- Rašymo raiška: kada 1080p Lite režimas išjungtas: 4 MP lite/3 MP/1080p/1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; kada 1080p Lite režimas įjungtas: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
- Kadrai per sekundę: pagrindinis srautas: kada 1080p Literežimas neįjungtas: 4 MP srautui: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N); 3 MP srautui: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps; 1080p srautui: 1080p@15fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N); 720p srautui: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N); kada 1080p Lite režimas įjungtas: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N); antrinis srautas: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
- Vaizdo sparta: 32 Kbps-6 Mbps

- Srauto tipas: video, video ir audio
- Dvipusis graso ryšys: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (naudojant audio įėjimą)
- Garso išvestis: 1 kanalas RCA (Linear, 1kΩ)
- Garso sparta: 64kbps
- Dvigubas srautas: palaikomas
- Sinchroninis atkūrimas: 8 kanalai
- Nuotoliniai prisijungimai: 64
- Tinklo protokolai: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS,ONVIF
- Disko sąsajos tipas: 2 x SATA sąsajos
- Talpa: iki 10 TB talpa kiekvienam diskui
- Tinklo sąsaja: 1 x 10M / 100M self-adaptive Ethernet
- USB sąsaja: 2 x USB 2.0
- Serijinė sąsaja: 1 x standartinė RS-485 sąsaja (half-duplex)
- Maitinimas: 12 VDC
- Energijos suvartojimas: ≤ 7.5W (be kietojo disko)
- Matmenys: 380 x 320 x 48 mm
- Hikvision įrašymo įrenginys sveria: ≤ 1.78 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856