

Analoginis vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision DVR DS-7204HUHI-K1



Analoginis vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision DVR DS-7204HUHI-K1

4 kanalų Turbo HD DVR vaizdo įrašymo įrenginys. 1 x HDD sąsaja (iki 8TB talpa). Dvipusis garso ryšys. Pavojaus signalo įvestis/išvestis. HDMI/VGA išvestis.

Hikvision vaizdo įrašymo įrenginys palaiko:

- HDTVI įėjimas: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz
- AHD įėjimas: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz
- CVI įėjimas: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz
- Palaikomas CVBS įėjimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Garso įvestys: 4 kanalai
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Analoginė ir HD-TVI vaizdo įvestis: 4 kanalai, BNC sąsaja (1.0Vp-p, 75 Ω)
- Vaizdo įvesties sąsaja: BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
- Garso suspaudimas: G.711u
- Garso įvesties sąsaja: RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
- Dvipusis garso ryšys: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), (naudojant pirmą audio įėjimo kanalą)
- CVBS išvestis: 1 kanalas, BNC (1.0Vp-p,75Ω), rezoliucijos: PAL:704x576, NTSC:704x480
- HDMI/VGA išvestis: 1920 x 1080 / 60 Hz, 1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz
- Rašymo raiška: 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
- Kadrai per sekundę: pagrindinis srautas: 5 MP@12fps / 4 MP@15fps / 3 MP@18fps; 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps (P)/30fps (N); antrinis srautas: WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P)/30fps (N)
- Vaizdo sparta: 32 Kbps-10 Mbps
- Srauto tipas: video / video ir audio
- Dvipusis garso ryšys: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (naudojant audio įėjimą)

- Garso išvestis: 1 kanalas, RCA(Linear, 1kΩ)
- Garso sparta: 64kbps
- Dvigubas srautas: palaikomas
- Atkūrimo raiška: 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA /QCIF
- Sinchroninis atkūrimas: 4 kanalai
- Nuotolinių prisijungimų skaičius: 128
- Tinklo protokolai: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF
- Sąsajos tipas: 1 x SATA
- Talpa: iki 8 TB talpa vienam diskui
- Tinklo sąsaja: 1 x 10M / 100M self-adaptive Ethernet
- USB sąsajos: 2 x USB 2.0
- Serijinė sąsaja: 1 x standartinė RS-485 sąsaja
- Pavojaus signalo įvestys: 4 kanalai
- Pavojaus signalo išvestys: 1 kanalas
- Maitinimas: 12V DC
- Energijos suvartojimas: ≤ 10W (be kietojo disko)
- Darbo temperatūra: -10 °C ~+55 °C
- Santykinis oro drėgnumas: 10% ~ 90%
- Matmenys: 315 x 242 x 45 mm
- Hikvision įrašymo įrenginys sveria: ≤ 1.16 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

