

Analoginis vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision DVR DS-7208HUHI-K2/P



Analoginis vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision DVR DS-7208HUHI-K2/P

Hikvision įrašymo įrenginys. 4 x 5MP/4MP HDTVI kanalai. 2 IP kanalai, iki 6 MP.
H.265+/H.265/H.264+/H.264 vaizdo suspaudimas. Perdavimas dideliais atstumais per UTP ir coax.
HDMI/VGA išvestis iki 1920x1080.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Analoginis video įėjimas: 8 kanalai, BNC sąsaja (1.0 Vp-p, 75 Ω), palaiko koaksitroninį ryšį
- HDTVI įėjimas: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
- AHD įėjimas: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
- HDCVI įėjimas: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
- CVBS įėjimas: PAL/NTSC
- PoC kameros įėjimas: palaiko Hikvision PoC kamerą
- IP video įėjimas: 2 kanalai, iki 6 MP rezoliucija, palaiko H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameras
- Audio suspaudimas: G.711u
- Audio įėjimas: 4 kanalai, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- CVBS išėjimas: 1 kanalas, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rezoliucijos: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
- HDMI/VGA išėjimas: VGA: kanalas, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz; HDMI: 1 kanalas, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
- Kodavimo raiška: 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
- Kadru dažnis: pagrindinis srautas: 5 MP@12fps / 4 MP@15fps / 3 MP@18fps, 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps (P) / 30fps (N); antrinis srautas: WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N)
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 10 Mbps
- Audio išėjimas: 1 kanalas, RCA (Linear, 1 KΩ)
- Audio sparta: 64 Kbps
- Dvigubas srautas: palaikomas
- Srauto tips: video / video ir audio
- Sinchroninis atkūrimas: 8 kanalai
- Nuotoliniai prisijungimai: 128
- Protokoliai: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™,

HTTPS, ONVIF

- SATA: 2 x SATA sąsajos
- Talpa: iki 8 TB talpa kiekvienam diskui
- Dviejų kryptių audio įėjimas: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (naudojant pirmą audio įėjimą)
- Tinklo sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet
- USB interface: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- Serijinė sąsaja: RS-485 (half-duplex)
- Aliarmo įėjimai / išėjimai: 8/4
- Maitinimas: 48 VDC
- Energijos sąnaudos (be kietojo disko): ≤ 60 W
- Darbo temperatūra: -10 °C ~ +55 °C
- Darbinė drėgmė: 10% ~ 90%
- Matmenys: 380 x 320 x 48 mm
- Hikvision vaizdo įrašymo įrenginys sveria: ≤ 2 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856