Vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision DVR DS-7208HUHI-F1/S



Kaina:
187.73 € (be PVM)
227.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision DVR DS-7208HUHI-F1/S

- Garso įvestys: 4 kanalai
- Vaizdo suspaudimas: H.264,H.264+
- Analoginė ir HD-TVI vaizdo įvestis: 8 kanalai, BNC sąsaja (1.0Vp-p, 75 Ω)
- Palaikomi kamerų tipai: palaikomas HDTVI įėjimas: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz; palaikomas AHD įėjimas: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz; palaikomas CVBS įėjimas
- Vaizdo įvesties sąsaja: BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
- Garso suspaudimas: G.711u
- Garso įvesties sąsaja: 4 kanalai, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- Dvipusis garso ryšys: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- CVBS išvestis: 1 kanalas, BNC(1.0Vp-p,75Ω), rezoliucijos: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
- HDMI išvestis: 1 kanalas, 4K(3840x2160)/30Hz, 2K(2560x1440)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz
- VGA išvestis: 1 kanalas, 2K(2560x1440)/60Hz,1920x1080/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz
- Rašymo raiška: pagrindinis srautas - 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF; antrinis srautas - WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
- Kadrai per sekundę: pagrindinis srautas - 5MP@10fps / 4MP@15fps / 3MP@15fps / 1080p / 720p

/WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps (P)/30fps (N); antrinis srautas - WD1 / 4CIF@12fps, CIF / QVGA / QCIF@25fps (P)/30fps (N)
- Vaizdo sparta: 32 Kbps - 10 Mbps
- Srauto tipas: vaizdas, vaizdas ir audio
- Dvipusis garso ryšys: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (naudojant audio įėjimą)
- Garso išvestis: 1 kanalas, RCA (linijinis, 1kΩ)
- Garso sparta: 64kbps
- Dvigubas srautas: palaikomas
- Atkūrimo raiška: 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
- Sinchroninis atkūrimas: 8 kanalai
- Nuotolinių prisijungimų skaičius: 128
- Tinklo protokolai: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
- Sąsajos tipas: 1 x SATA sąsaja
- Talpa: iki 6 TB talpa vienam diskui
- Tinklo sąsaja: 1 x 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet
- USB sąsaja: 2 x USB 2.0; 1 x USB 3.0
- Pavojaus signalo įvestys: 8 kanalai
- Pavojaus signalo išvestys: 4 kanalai
- Maitinimas: 12V DC
- Energijos suvartojimas: ≤ 15W (be kietojo disko)
- Darbo temperatūra: -10 ºC ~+55 ºC
- Santykinis oro drėgnumas: 10% ~ 90%
- Korpusas: 1U šasi
- Matmenys: 315 x 242 x 45 mm
- Svoris: ≤ 2 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856