

# IP vaizdo kamerų komplektas MSP-08C5



## IP vaizdo kamerų komplektas MSP-08C5

### Kupolinė ir cilindrinė IP kameros - daugiau stebėjimo galimybių

Vaizdo kamera "CBA-03C5" turi kintamo fokusavimo ilgio (2,8 - 12 mm) objektyvą, kamerą galima naudoti tiek vidaus patalpose, tiek išorėje. Nustačius trumpiausią židinio nuotolį (2,8 mm) galima stebėti vaizdą plačiu kampu, o naudojant ilgiausią - 12 mm nuotolį - leidžia priartinti vaizdą. Rezoliucija - 720p HD, todėl vaizdas yra aiškus ir ryškus.

Kupolinė IP kamera "CDA-02C5", palyginus su kitomis tokio tipo kameros, turi didesnę matymo kampą, todėl tai yra idealus sprendimas atliekant stebėjimus vidaus patalpose.

Abi šios IP vaizdo kameros turi IR LED apšvietimą vaizdo įrašų įrašymui naktį ar tamsiu paros metu.

### NVR IP - sistemos smegenys

Tai 4 kanalų NVR IP NRA-02C5 įrašymo įrenginys turintis intuityvų meniu valdymą, kuris leidžia patogiai ir greitai vykdyti norimas funkcijas. Įrenginys palaiko 1 SATA jungtį, maksimaliai 4 TB talpai, kas leidžia išsaugoti iki 1 mėnesio vaizdus. Kiekviena iš sistema įjungta kamera turi savo atskirą žymėjimą, todėl galima patogiai ir aiškiai naviguoti po vaizdo įrašus ir žinoti, kuri vaizdo kamera juos užfiksavo. Video failai iš kietojo disko gali būti perkelti į USB atminties kortelę ir peržiūrėti bet kuriame kompiuteryje.

### Nuotolinis valdymas

Mobiliosios aplikacijos pagalba išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje arba naršyklės pagalba kompiuteryje galima nuotoliniu būdu valdyti sistemą.

### IP kamerų komplektą sudaro:

- Įrašymo įrenginys "NRA-02C5" (kartu yra ir pelė)
- 2 x vaizdo stebėjimo IP kameros "CBA-03C5"
- 2 x vaizdo stebėjimo IP kameros "CDA-02C5"
- TP-Link TL-SF1008D skirstytuvai

- 4 x 12V VZA-56A3
- 4 x PoE adapteriai
- UTP kabelis su RJ45 (1 vnt. - 2 metrų ilgio, 2 vnt - 5 metrų, 2 vnt - 10 metrų).

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

### **NVR IP - NRA-02C5 įrenginys:**

- Kanalų skaičius: 4
- Peržiūra gyvai: 4x HD 720p./ 1x Full HD 1080p.
- Transliacijos kodavimas: H.264 / MPEG-4
- Įrašymas: 4x Full HD 1080p./ 4x HD 720p.
- Video išėjimas: 1x VGA, 1x HDMI
- Audio išėjimas: 1x RCA
- Tinklo sąsaja: 1x RJ-45 Ethernet (10 / 100M)
- ONVIF: 2.0
- Kamerų paieška tinkle: Yra
- Atmintis: 1x HDD SATA II / III Max. 4TB
- Jungtys: 3x USB 2.0
- Suderinamumas su: HDD, USB mobile HDD, USB DVR-RW
- Skaitmeninis priartinimas: 15x
- Įrašymo laiko nustatymas: Yra
- Įrašymo režimai: automatinis, rankinis, aptikimo, perspėjimo
- Maitinimo įtampa: DC 12V / 2.6A
- Maksimalios energijos sąnaudos: 25W
- Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki + 50°C
- Suderinamumas mobiliems įrenginiams: iOS, Android.

### **IP vaizdo kamera - CBA-03C5:**

- Maitinimo įtampa: 12V DC
- Energijos sąnaudos - / būdėjimo režimas: 5,6W / 8W
- Konverteris: 1 / 4" CMOS | progresyvus skanavimas
- Rezoliucija: 1280 x 720 HD
- Objektyvas: 2.8-12 mm
- Dažnis: 25 fps (50Hz) / 30 fps (60Hz)
- Vaizdų formatas: H.264 / MPEG-4
- Suspaudymi lygis: 32 kB / s ~ 8 MB / s
- Jautrumas: 0.1 lux (F1.2) / 0.15 lux (F1.6)
- Fotografavimas: 1 / 25s - 1 / 100000s
- Naktinis apšvietimas: 42 LED'ai (IR); matomumas iki 40 m
- Palaikomi protokolai: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP, 802.1X
- Tinklo sąsaja: RJ-45 Ethernet (10 / 100M)
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki + 60°C
- Apsaugos klasė: IP66
- Suderinamumas mobiliems įrenginiams: iOS, Android.

### **IP vaizdo kamera - CDA-02C5:**

- Maitinimo įtampa: 12V DC
- Energijos sąnaudos - / būdėjimo režimas: 5,6W / 8W
- Konverteris: 1 / 4" CMOS | progresyvus skanavimas
- Rezoliucija: 1280 x 720 HD
- Objektyvas: 4 mm
- Dažnis: 25 fps (50Hz) / 30 fps (60Hz)
- Vaizdų formatas: H.264 / MPEG-4
- Suspaudymi lygis: 32 kB / s ~ 8 MB / s
- Jautrumas: 0.1 lux (F1.2) / 0.15 lux (F1.6)
- Fotografavimas: 1 / 25s - 1 / 100000s

- Naktinis apšvietimas: 30 LED'ai (IR); matomumas iki 30 m.
- Palaikomi protokolai: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP, 802.1X
- Tinklo sąsaja: RJ-45 Ethernet (10 / 100M)
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki + 60°C
- Apsaugos klasė: IP66
- Suderinamumas mobiliems įrenginiams: iOS, Android.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856