

Komercinio objekto perimetro vaizdo stebėjimo FRA-KOM-8

**Kaina:****1312.69 € (be PVM)****1588.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Komercinio objekto perimetro vaizdo stebėjimo FRA-KOM-8

Vaizdo apsaugos sistema skirta komercinių objektų perimetro stebėjimui.

Vaizdo stebėjimo sistemos komplektą sudaro:

- vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL F2.8 (4 vnt.)
- vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision NVR DS-7604NI-K1/4P (1 vnt.)
- kietasis diskas SEAGATE Skyhawk Surveillance (1 vnt.)
- montavimo kronšteinas vaizdo kamerai DS-1280ZJ-XS (4 vnt.)

Vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL F2.8

4MP IP vaizdo kamera su 4mm objektyvu. Sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS. Signalo sistema: PAL/NTSC.

PoE. Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. EXIR pašvietimas iki 80 metrų. IP67 apsaugos klasė.



VAIZDO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 sek. iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektivas: 4 mm, horizontalus FOV: 88°, vertikalus FOV: 46°, įstrižas FOV: 105°
- Objektivo montavimas: M12
- Reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakėlimas nuo 0° iki 100°, sukimas nuo 0° iki 360°
- Diena/naktis: IR filtras su automatinio jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Trigubas srautas: yra
- Maksimali vaizdo raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: 50Hz: 25 fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080); 60Hz: 30 fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)
- Vaizdo ryškumas: BLC/3D DNR/HLC
- Vaizdo nustatymai: pasukimo režimas, prisotinimas, šviesumas, kontrastas, aštrumas, baltos spalvos balansas reguliuojami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / tvarkaraštis
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, trys srautai, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M savireguliacinis Ethernet prievadas
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB
- Elgesio analizavimas: linijinio perėjimo aptikimas, išibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, objekto pašalinimo aptikimas
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm koaksialinė kištuko galia PoE(802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 1 A, maks: 11.5 W PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.4 A iki 0.2 A, maks. 12.9 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 80 metrų
- Matmenys: Φ104.8 × 299.7 mm

- Svoris: 1200 g

Vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision NVR DS-7604NI-K1/4P

4 kanalų NVR. 4 x PoE. Trečių šalių kamerų palaikymas. 1 SATA sąsaja (iki 6TB kiekvienam HDD). Įeinantis srautas iki 40Mbps. Iki 8 Mpx įrašymo rezoliucija. HDMI/VGA išėjimai.

Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 vaizdo formatus.



VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINIO PARAMETRAI

- IP vaizdo įvestys: 4 kanalai
- Dvipusio garso įvestis: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
- Įeinantis srautas: 40Mbps
- Išeinantis srautas: 80Mbps
- VGA išvestis: 1 kanalas, rezoliucijos: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz
- HDMI išvestis: 1 kanalas, rezoliucijos: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz
- Rašymo raiška: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Garso išvestis: 1 kanalas, RCA (linijinis, 1kΩ)
- Gyva peržiūra / atkūrimas: 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Dekodavimo galimybės: 4 kanalai esant 1080P
- SATA: 1 SATA sąsaja 1 HDD
- Talpa: iki 6TB talpa kiekvienam diskui
- Interneto sąsaja: 1 RJ-45 10 / 100 Mbps selfadaptive
- Ethernet interface
- USB sąsaja: 2 USB 2.0 sąsajos
- PoE sąsaja: 4 nepriklausomi 10 /100 Mbps PoE; Ethernet sąsajos
- Maitinimas: 48 VDC
- Energijos suvartojimas (be HDD): ≤ 10 W
- Korpusas: 315 mm
- Matmenys: 315 x 240 x 48 mm
- Svoris (be HDD): ≤ 1 Kg

Kietasis diskas SEAGATE Skyhawk Surveillance

4TB kietasis diskas skirtas DVR/NVR vaizdo įrašymo įrenginiams.



Montavimo kronšteinas vaizdo kamerai DS-1280ZJ-XS

Aliuminio lydinio, baltos spalvos montavimo bazė.

Matmenys: $\Phi 100 \times 43.2 \times 129$ mm. Svoris: 320 g.



Reikalingas individualus vaizdo stebėjimo sistemų sprendimas?

Supažindinkite su poreikiais. Pagal jūsų pateiktą informaciją parengsime optimaliausią vaizdo stebėjimo sistemos sprendimą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite drąsiai - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Vaizdo kamerų montavimas ir paruošimas naudojimui

Esant poreikiui atliekame vaizdo kamerų montavimą, pilnai parengiame vaizdo stebėjimo sistemą naudojimui.

Pasirūpiname įdiegta įranga. Pagal pageidavimą atliekame nuolatinę sistemų priežiūrą. Teikiame garantinį ir pogarantinį įrangos aptarnavimą.

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

Dėl išsamesnės informacijos [susisiekite su mumis](#).



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856