

# Lauko/vidaus stebėjimui skirtas komplektas su 4 kameromis Hikvision FRA-KOM-1



## Lauko/vidaus stebėjimui skirta vaizdo apsaugos sistema su 4 kameromis Hikvision FRA-KOM-1

Vaizdo stebėjimo sistemos komplektas, kurį sudaro 4 Hikvision vaizdo kameros, Hikvision NVR skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys ir 1TB talpos HDD SATA kietasis diskas (pagal poreikį galima įsigyti ir talpesnį). Šis apsaugos kamerų komplektas skirtas tiek vaizdo stebėjimui lauke, tiek vidaus patalpose.

### Hikvision IP vaizdo kamera DS-2CD2020F-I F4

- Sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietumas: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux su IR; 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux with IR
- Ekspozicijos laikas: 1/3s ~ 1/100,000s
- Objektyvas: 4mm @F2.0, matymo: 85°
- Diena/Naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- WDR: skaitmeninis
- DNR: 3D DNR
- Video kompresija: H.264/M-JPEG
- Video sparta: 32 Kbps ~ 8 Mbps
- Dvigubas srautas: taip
- Maksimali vaizdo rezoliucija: 1920 x 1080
- Vaizdo nustatymai: Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
- Tinklinis talpinimas: NAS
- Aliarmo iššaukimas: išibrovimo aptikimas, linijos perėjimo aptikimas, judesio aptikimas, dinaminė analizė, sugadinimo pranešimas, tinklo atjungimas ir kiti
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Sistemos suderinamumas: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Lizdas atminties kortelei: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB

- Darbinė temperatūra / oro drėgnumas: nuo -30 °C iki 60 °C / 95% arba mažiau
- Maitinimas: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: mak. 5 W (maks. 7 W su IR filtru)
- Hermetiškumas: IP66 (tinka naudojimui lauko sąlygomis)
- IR pašvietimas: iki 30 m
- Matmenys: 60.4 x 76.9 x 139.2 mm
- Svoris: 500 g

### **NVR skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision NVR DS-7604NI-K1/4P**

Trečių šalių kamerų palaikymas, iki 8 Mpx rašymo raiška, 1 x HDMI, 1 x VGA, HMDI iki 4K(3840x2160) raiškos, 4 tinklo kameros gali būti sujungtos su 40M įeinančiu srautu, dviguba operacinė sistema, 4 PoE sąsajos, palaikomi H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 vaizdo formatai, palaiko iki 6TB SATA kietąjį diską.

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856