Vaizdo stebėjimo komplektas gamybinėms patalpoms FRA-KOM-10



Kaina:
989.96 € (be PVM)
1197.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vaizdo stebėjimo komplektas gamybinėms patalpoms FRA-KOM-10

Vaizdo apsaugos sistema skirta gamybinių patalpų iki 400 kvadratinių metrų stebėjimui. Vaizdo kameras galima montuoti tiek viduje, tiek lauke. Tai puikus sprendimas, kada norima užtikrinti perimetro apsaugą ar stebėti judėjimą patalpų viduje.

Vaizdo stebėjimo sistemos komplektą sudaro:

- IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1043-I F4 (6 vnt.)
- vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision NVR DS-7608NI-K2/8P (1 vnt.)
- 6TB kietasis diskas SEAGATE Skyhawk Surveillance (1 vnt.)
- montavimo kronšteinas vaizdo kamerai DS-1280ZJ-XS (6 vnt.)

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1043-I F4

4MP IP vaizdo kamera su 4 mm objektyvu. Turi IR pašvietimą iki 30 metrų.

Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS. Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu.

IP67 apsaugos klasė.



VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Užrakto greitis: nuo 1/3 sek. iki 1/100,000 sek.; palaikykite lėtą užraktą
- Objektyvas: 4 mm, horizontalus matymo laukas: 77°, vertikalus: 42°, įstrižas: 88°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- DNR: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: skaitmeninis WDR
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.264+/H.264; sub-srautas: H.265/H.264/MJPEG
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 8 Mbps
- Maksimali raiška: 2560 × 1440
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20fps (2560 x 1440), 25fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20fps (2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Vaizdo nustatymai: šviešumas, prisotinimas, kontrastas, ryškumas yra reguliuojami per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS, SMB/CIFS)
- Pavojaus signalo sukėlimas: vaizdo įrašų klastojimas, atjungtas tinklas, IP adreso konfliktas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: apsauga nuo mirgėjimo, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- Standartai: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Darbo sąlygos: temperatūra: -30 °C ~ 60 °C; drėgmė 95% ir mažiau
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: maks. 5 W/6.5 W (PoE)
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- IP apsaugos klasė: IP67
- Svoris: 280 g

Vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision NVR DS-7608NI-K2/8P

8 kanalų NVR. 8 PoE kanalai. 2 SATA sąsajos (iki 6 TB kiekvienam HDD). Įeinantis srautas iki 80Mbps. Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 vaizdo formatus.

Iki 8 Mpx įrašymo rezoliucija. Audio įėjimas/išėjimas. HDMI / VGA išėjimai.



Vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision NVR DS-7608NI-K2/8P

- IP video įėjimai: 8 kanalai
- Dvipusis audio: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
- Įeinantis srautas: 80Mbps
- Išeinantis srautas: 160Mbps
- VGA išėjimas: 1 kanalas, rezoliucijos: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz
- HDMI išėjimas: 1 kanalas, rezoliucijos: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz
- Rašymo rezoliucija: 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p /VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- Gyvo vaizdo ir atkūrimo rezoliucijos: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- Dekodavimo galimybės: 4 kanalai @1080P
- SATA: 2 SATA sąsajos skirtos 2 HDD
- Talpa: iki 6TB talpa kiekvienam diskui
- Tinklo sąsaja: 8 nepriklausomos 10 /100 Mbps PoE Ethernet sąsajos
- USB sąsaja: 2 USB 2.0 sąsajos
- Aliarmo įėjimai: 4 kanalai
- Aliarmo išėjimai: 1 kanalas
- Maitinimas: nuo 100 iki 200 VAC
- Energijos suvartojimas: ≤ 15 W
- Darbinė temperatūra: -10 °C ~ +55 °C
- Drėgnumas: 10%~90%
- Korpusas: 385 mm
- Matmenys: 385 x 315 x 52 mm
- Svoris: ≤ 3 Kg (be kietojo disko)

Kietasis diskas SEAGATE Skyhawk Surveillance

6TB kietasis diskas skirtas DVR/NVR vaizdo įrašymo įrenginiams.





Montavimo kronšteinas vaizdo kamerai DS-1280ZJ-XS

Aliuminio lydinio, baltos spalvos montavimo bazė.

Matmenys: Φ100 x 43.2 x 129 mm. Svoris: 320 g.





Reikalingas individualus vaizdo stebėjimo sistemų sprendimas? Supažindinkite su poreikiais. Pagal jūsų pateiktą informaciją parengsime optimaliausią vaizdo stebėjimo sistemos sprendimą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite drąsiai – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Vaizdo kamerų montavimas ir paruošimas naudojimui

Esant poreikiui atliekame vaizdo kamerų montavimą, pilnai parengiame vaizdo stebėjimo sistemą naudojimui.

Pasirūpiname įdiegta įranga. Pagal pageidavimą atliekame nuolatinę sistemų priežiūrą. Teikiame garantinį ir pogarantinį įrangos aptarnavimą.

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

Dėl išsamesnės informacijos **susisiekite su mumis**.



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856