

Vaizdo stebėjimo komplektas vasarnamio, sodybos stebėjimui FRA-KOM-9

**Kaina:****416.40 € (be PVM)****503.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vaizdo stebėjimo komplektas vasarnamio, sodybos stebėjimui FRA-KOM-9

Vaizdo apsaugos sistema skirta nedideliems objektams - vasarnamiams, sodo nameliams ir panašaus tipo objektams.

Vaizdo stebėjimo sistemos komplektą sudaro:

- vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1143G0-I F2.8 (2 vnt.)
- vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision NVR DS-7604NI-K1/4P (1 vnt.)
- 2TB kietasis diskas SEAGATE Skyhawk Surveillance (1 vnt.)
- montavimo kronšteinas vaizdo kamerai DS-1280ZJ-XS (2 vnt.)

Vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1143G0-I F2.8

4MP IP vaizdo kamera, tinkanti montavimui tiek vidaus patalpose, tiek lauke. Turi 2.8 mm objektyvą. Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS. Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu. IR pašvietimas iki 30 metrų.

IP67 apsaugos klasė.



VAIZDO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 sek. iki 1/100,000 sek., palaiko lėtą užraktą
- Objektyvas: 2.8 mm @F2.0, horizontalus matymo laukas 105°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 355°, pakėlimas: nuo 0° iki 70°
- WDR: skaitmeninis WDR
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.264+/H.264; sub-srautas: H.264/MJPEG
- Vaizdo sparta: 32 Kbps - 16 Mbps
- Maksimali raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20fps @(2688 x 1520), 20fps @(2304 x 1296), 25fps @(1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20fps @(2688 x 1520), 20fps @(2304 x 1296), 30fps @(1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps @(640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps @(640 x 360, 352 x 240)
- Vaizdo nustatymai: šviesumas, prisotinimas, kontrastas, aštrumas yra reguliuojami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Dienos/nakties perjungimas: auto / tvarkaraštis
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS,SMB/CIFS)
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio detekcija, video klastojimas, atjungtas tinklas, IP adreso konfliktas
- Protokoliai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Standartai: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Reset mygtukas: yra
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė 95% ir mažiau
- Maitinimas: 12 V DC ± 25%, PoE (802.3af)
- Energijos suvorojimas: maks. 5.5 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 m
- Smūgio apsauga: IK10
- Matmenys: Φ111 mm× 82 mm
- Svoris: 500 g

Vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision NVR DS-7604NI-K1/4P

4 kanalų NVR. 4 x PoE. Trečių šalių kamerų palaikymas. 1 SATA sąsaja (iki 6TB kiekvienam HDD). Įeinantis srautas iki 40Mbps. Iki 8 Mpx įrašymo rezoliucija. HDMI/VGA išėjimai.

Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 vaizdo formatus.



VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINIO PARAMETRAI

- IP vaizdo įvestys: 4 kanalai
- Dvipusio garso įvestis: 1 kanalas, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
- Įeinantis srautas: 40Mbps
- Išeinantis srautas: 80Mbps
- VGA išvestis: 1 kanalas, rezoliucijos: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz
- HDMI išvestis: 1 kanalas, rezoliucijos: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz
- Rašymo raiška: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Garso išvestis: 1 kanalas, RCA (linijinis, 1kΩ)
- Gyva peržiūra / atkūrimas: 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Dekodavimo galimybės: 4 kanalai esant 1080P
- SATA: 1 SATA sąsaja 1 HDD
- Talpa: iki 6TB talpa kiekvienam diskui
- Interneto sąsaja: 1 RJ-45 10 / 100 Mbps selfadaptive
- Ethernet interface
- USB sąsaja: 2 USB 2.0 sąsajos
- PoE sąsaja: 4 nepriklausomi 10 /100 Mbps PoE; Ethernet sąsajos
- Maitinimas: 48 VDC
- Energijos suvartojimas (be HDD): ≤ 10 W
- Korpusas: 315 mm
- Matmenys: 315 x 240 x 48 mm
- Svoris (be HDD): ≤ 1 Kg

Kietasis diskas SEAGATE Skyhawk Surveillance

2TB kietasis diskas skirtas DVR/NVR vaizdo įrašymo įrenginiams.



Montavimo kronšteinas vaizdo kamerei DS-1280ZJ-XS

Aliuminio lydinio, baltos spalvos montavimo bazė.

Matmenys: $\Phi 100 \times 43.2 \times 129$ mm. Svoris: 320 g.



Reikalingas individualus vaizdo stebėjimo sistemų sprendimas?

Supažindinkite su poreikiais. Pagal jūsų pateiktą informaciją parengsime optimaliausią vaizdo stebėjimo sistemos sprendimą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite drąsiai – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Vaizdo kamerų montavimas ir paruošimas naudojimui

Esant poreikiui atliekame vaizdo kamerų montavimą, pilnai parengiame vaizdo stebėjimo sistemą naudojimui.

Pasirūpiname įdiegta įranga. Pagal pageidavimą atliekame nuolatinę sistemų priežiūrą. Teikiame garantinį ir pogarantinį įrangos aptarnavimą.

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

Dėl išsamesnės informacijos [susisiekite su mumis](#).



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856