

Drumstumo matuoklis HI98713 (ISO 7027)

**Kaina:****1295.00 € (be PVM)****1566.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DRUMSTUMO MATUOKLIS HI98713 (ISO 7027)

HI98713 tai nešiojamas, didelio tikslumo drumstumo matuoklis, sukurtas pagal ISO 7027 reikalavimus ir skirtas mažo drumstumo vandens, ypač geriamojo vandens, kokybės kontrolei. Prietaisas naudoja infraraudonųjų spindulių (IR) optinę sistemą su 90° ir 180° detektoriais, kuri sumažina klaidingą išsklaidytą šviesą, kompensuoja spalvų trikdžius ir užtikrina stabilų bei tikslų matavimą visame diapazone.

Optinė sistema kompensuoja LED šviesos intensyvumo pokyčius, dėl to rečiau reikia kalibruoti matuoklį. Matavimams naudojamos 25 mm optinio stiklo kiuvetės, užtikrinančios pakartojamumą. Prietaisas turi vidinę atmintį, GLP funkcijas, USB/RS232 sąsajas duomenų perdavimui ir tris matavimo režimus.

HI98713 tiekiamas su AMCO AEPA-1 pirminiais drumstumo standartais, atitinkančiais USEPA reikalavimus, kurie yra netoksiški, stabilūs ir pakartotinai naudojami.

Papildomai integruota Fast Tracker™ (iButton®) sistema leidžia žymėti matavimo vietas ir greitai priskirti rodmenis konkrečioms lokacijoms.

Galimi matavimo intervalai: 0.00–9.99; 10.0–99.9; 100–1000 FNU.

Komplektacija: 5 kiuvetės su dangteliais, kalibravimo kiuvetės HI98713-11, silikoninė alyva, kiuvetės valiklis, 4 × AA baterijos, AC adapteris, instrukcija, tvirtas nešiojimo dėklas.

*** Tik išankstinis užsakymas – pristatymas gali trukti 2-3 savaites.**

PRIVALUMAI

- Atitinka ir viršija ISO 7027 infraraudonųjų spindulių metodo reikalavimus
- Santykinis matavimo metodas su 90° ir 180° detektoriais tikslumui užtikrinti
- Taškų kalibravimas su pateiktais standartais: 2, 3 arba 4
- AMCO AEPA-1 pirminiai standartai – stabilūs ir USEPA pripažinti
- Vidinė atmintis iki 200 matavimų
- GLP funkcijos: kalibravimo taškai, data ir laikas
- „Fast Tracker™“ iButton® žymėjimo sistema duomenų organizavimui
- USB ir RS232 sąsajos duomenų perdavimui
- Keli matavimo režimai: normalus, vidurkinimo, tęstinis
- Apšviečiamas, lengvai skaitomas grafinis LCD ekranas
- Automatinis išsijungimas energijos taupymui

TECHNINIAI PARAMETRAI

Drumstumo diapazonas:

- 0.00–9.99 FNU
- 10.0–99.9 FNU
- 100–1000 FNU
- Rezoliucija: 0.01 / 0.1 / 1 FNU
- Tikslumas: ±2 % nuo rodmens + 0.1 FNU
- Pakartojamumas: ±1 % arba 0.01 FNU (kas didesnis)
- Stray light: < 0.1 FNU
- Matavimo metodas: Santykinis nefelometrinis (90° ir 180°), ISO 7027
- Šviesos šaltinis: 860 nm IR LED
- Detektoriai: Silicio fotodiodai
- Matavimo režimai: normalus, vidurkinimo, tęstinis
- Kalibravimas: 2, 3 arba 4 taškai (0; 15; 100; 750 FNU)
- Atmintis: 200 įrašų
- Sąsajos: USB, RS232
- Automatinis išsijungimas: po 15 min arba išjungtas
- Maitinimas: 4 × 1.5 V AA baterijos; AC adapteris (komplekte)
- Darbinė temperatūra: 0 ... 50 °C
- Darbinė drėgmė: iki 95 % RH, nekondensuojanti
- Matmenys: 224 × 87 × 77 mm
- Svoris: 512 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ

instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856