Dvigubos kontrolės dozavimo/įpurškimo TDS/EC monitorius CIC-152



Dvigubos kontrolės dozavimo/įpurškimo TDS/EC monitorius "CIC-152"

Stebi ir kontroliuoja dozavimo ar įpurškimo sistemas. Gali kontroliuoti du skirtingus įrenginius, pavyzdžiui, siurblį ir vožtuvą. Turi didelį, ryškų LED ekraną. Du reguliuojami taškai leidžia išlaikyti ištirpusių kietųjų medžiagų lygį diapazone. Minimalus ir maksimalus kontrolės taškai aktyvuoja relės kontrolę.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Galima nustatyti du perspėjimo taškus (minimalų ir maksimalų)
- Skaitmeninis kalibravimas
- Ekrane rodoma temperatūra, diapazonas ir kontrolės indikatoriai (žalia, geltona, raudona spalvos)
- Paprastas montavimas
- Yra jutiklio zondas
- Gali būti su NaCl konversijos koeficientu (modelis CIC-152-N) arba 442TM konversijos koeficientu (modelis CIC-152-4)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ištirpusių kietųjų medžiagų diapazonas: 0 - 5000 ppm (modelis CIC-152-N); 0 - 8500 ppm (modelis CIC-152-4)
- Elektrinio laidumo diapazonas: 0 - 9999 µS
- Temperatūros matavimo diapazonas: 1-80 °C
- Tikslumas: ±2%
- Rezoliucija: 0.1 ppm (0-999 diapazone); 1 ppm (1000-9999 diapazone)
- Automatinis temperatūros kompensavimas: 1 - 80 °C
- Kalibravimas: skaitmeninis, mygtuko paspaudimu
- Gamyklinis kalibravimas: 1413 µS
- Perjungimo kontrolė: įrenginys perduoda analoginį signalą (paprastas jungiklis) per atvirus ar uždarus kontaktus konkrečiam prietaisui (siurbliui, vožtuvui) kada ppm/µS lygis pasiekia maksimalų

limitą. Kontaktai grąžinami į normalią poziciją, kada ištirpusių kietųjų medžiagų lygis grįžta į nustatytas ribas.
- Perjungimo įtampa: 5V (prijungti įrenginiai turi turėti savo maitinimą)
- Perspėjimo signalas: du nepriklausomi signalai
- Ekranas: LED, 5/8"
- Zondas: 1/2 "įvorė, 3 metrų dengtas kabelis
- Maitinimas: AC 110V / AC 220V
- Matmenys: 7.2 x 7.2 x 11.1 cm
- Svoris: 241 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856