

Itin gryno vandens laidumo matavimo rinkinys Elmetron EC-201t + GXP-01M



Kaina:

350.00 € (be PVM)

423.50 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ITIN GRYNO VANDENS LAIDUMO MATAVIMO RINKINYS ELMETRON EC-201T + GXP-01M

Rinkinį sudaro EC-201t laidumo zondas su integruotu temperatūros jutikliu ir GXP-01M srauto galvutė iš pleksiglaso. Rinkinys skirtas laidumo matavimams itin grynuose vandenyse – demineralizuotame, dejonizuotame ar distiliuotame vandenyje.

Matavimas srauto metodu ypač rekomenduojamas itin mažo laidumo vandenims: skystis teka tiesiai iš distiliatoriaus ar vamzdyno per vožtuvą ir žarną į GXP-01M galvutės apačią, o ištekėjęs nukreipiamas į kanalizaciją ar indą. Kontakto su oru nebuvimas užtikrina tikslesnius matavimus – oro dujos gali patekti į skystį ir reikšmingai pakeisti rodmenis.

EC-201t zondas turi plokščius platinos elektrodus su dideliu paviršiumi, nepadengtu platinos juodžiu – tai užtikrina greitą reakcijos laiką ir stabilius rodmenis mažo laidumo mėginiams. GXP-01M galvutė skirta elektrodams ir zondams su 12 mm skersmeniu ir montuojama pramoninėse instaliacijos šoniniame nuotake su uždaromuoju vožtuvu ir PVC žarna (8 × 1,5 mm). Minimalus reikiamas skysčio srautas – 3-5 l/h.

Komplektacija: laidumo zondas EC-201t, srauto galvutė GXP-01M.

PRIVALUMAI

- Skirtas itin gryno vandens laidumo matavimams
- Srauto matavimo metodas – tikslūs rodmenys be oro poveikio
- Platinos elektrodai su dideliu paviršiumi – greita reakcija ir stabilūs rodmenys
- Integruotas temperatūros jutiklis (Pt-1000B)
- GXP-01M galvutė – paprasta montavimas pramoninėse instaliacijos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 – 200 $\mu\text{S/cm}$
- K konstanta: $0,1 \pm 0,02 \text{ cm}^{-1}$
- Elektrodai: platina, 7 × 18 mm
- Temperatūros diapazonas: 0 – 60 °C
- Minimalus panardinimo gylis: 20 mm
- Maksimalus panardinimo gylis: 100 mm
- Zondo ilgis (be kabelio jungties): 120 mm ± 5 mm
- Zondo skersmuo: 12,0 mm $\pm 0,5$ mm
- Zondo korpuso medžiaga: stiklas
- Kabelio ilgis: apie 1 m
- Zondo jungtis: BNC-50 / Cinch (RCA)
- GXP-01M matmenys: 30 × 30 × 125 mm
- GXP-01M korpuso medžiaga: pleksiglasas
- GXP-01M jungtis: PVC žarna 8 × 1,5 mm
- Minimalus skysčio srautas: 3-5 l/h

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856