Laidumo matuoklis Elmetron CC-451



Kaina:
529.96 € (be PVM)
641.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LAIDUMO MATUOKLIS ELMETRON CC-451
Elmetron CC-451 – tai modernus nešiojamas laidumo matuoklis, skirtas laidumo (iki 1000 mS/cm), druskingumo (pagal NaCl ir KCl charakteristikas), TDS (bendro ištirpusių medžiagų kiekio), varžos ir temperatūros matavimams. Prietaisas yra tinkamas darbui laboratorijose bei matavimams lauko sąlygomis. Spalvotame ekrane vienu metu rodomas matuojamas parametras ir temperatūra. Automatinis 6 matavimo diapazonų perjungimas užtikrina greitą ir tikslų darbą įvairiose terpėse. Korpusas yra apsaugotas nuo drėgmės ir dulkių (IP-66 apsaugos klasė) - tai užtikrina patikimą veikimą sudėtingomis sąlygomis. Integruota 200 rezultatų atmintis su datos ir laiko žymomis leidžia kaupti matavimų istoriją. Kalibravimo priminimo funkcija padeda užtikrinti matavimų tikslumą. Prietaisas gali būti kraunamas maitinimo adapteriu arba įkraunamomis baterijomis.
Komplektacija: laidumo matuoklis CC-451, laidumo celė ECF-1, temperatūros jutiklis su Pt-1000B rezistoriumi, apsauginis transportavimo dėklas.
PRIVALUMAI

- Matuoja laidumą, druskingumą, TDS, varžą ir temperatūrą
- Spalvotas grafinis jutiklinis ekranas - aiškus rodmenų pateikimas
- Platus laidumo matavimo diapazonas iki 1000 mS/cm
- Druskingumo perskaičiavimas pagal NaCl ir KCl charakteristikas

- TDS koeficientas reguliuojamas nuo 0,20 iki 1,00
- IP-66 apsaugos klasės korpusas - užtikrinta apsauga nuo drėgmės ir dulkių
- 200 rezultatų atmintis su data ir laiku
- Kalibravimo priminimo funkcija
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Įdiegtos 7 kalbos - patogu naudotojui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Laidumo matavimo diapazonas: 0–1000,0 mS/cm
- Matavimo diapazonai: 6, automatinis perjungimas
- Druskingumo matavimo diapazonas: NaCl: 0–296 g/l; KCl: 0–239 g/l
- Temperatūros matavimo diapazonas: -50,0–200,0 °C
- Laidumo tikslumas: ±0,25 % iki 19,99 mS/cm; ±0,5 % virš 20 mS/cm
- Druskingumo tikslumas: ±2 %
- Temperatūros tikslumas: ±0,1 °C
- Temperatūros kompensavimo diapazonas: -5–70 °C
- Temperatūrinis koeficientas α: 2 %/°C, pastovus
- Atskaitos temperatūra: 20 °C arba 25 °C
- Celės konstanta K: 0,010–20,000 cm^{-1}
- Atmintis: 200 rezultatų su data ir laiku
- Kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, portugalų, italų, lenkų
- Maitinimas: 2 × AA 1,2 V įkraunamos baterijos arba 5 V / 1000 mA adapteris
- Matmenys: 149 × 82 × 22 mm
- Svoris: 245 g
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856