

Laidumo matuoklis Elmetron CC-511

**Kaina:****641.94 € (be PVM)****776.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

L Aidumo matuoklis Elmetron CC-511

Elmetron CC-511 – tai paprastas laboratorinis matuoklis, skirtas laidumo, druskingumo, TDS ir temperatūros matavimams. Prietaisas tinka vandens, technologinių tirpalų, dirvožemio ištraukų ir kitų laboratorinių mėginių tyrimams.

Dideliame ekrane vienu metu rodoma pasirinkta matavimo funkcija ir temperatūra. Prietaisas matuoja laidumą iki 1000 mS/cm automatiškai perjungdamas 5 matavimo pogrupius, todėl gali būti naudojamas tiek distiliuotam vandeniui, tiek didesnio laidumo tirpalams. Druskingumas perskaičiuojamas į NaCl arba KCl pagal realias charakteristikas, o TDS vertė nustatoma pagal laidumo matavimą.

Matuoklis kalibruojamas viename taške – įvedant laidumo celės K konstantą arba naudojant standartinį tirpalą. Automatinė temperatūros kompensacija su pastoviu 2 %/°C koeficientu padeda stabilizuoti rezultatus kintant mėginio temperatūrai.

Komplektacija: laidumo matuoklis CC-511, laidumo celė ECF-1 ir CT2B-121 temperatūros jutiklis su Pt-1000B rezistoriumi.

Svarbu: prietaisas neturi jungties duomenų perdavimui į kompiuterį. Vidinėje atmintyje išsaugoma iki 50 matavimo rezultatų.

PRIVALUMAI

- Matuoja laidumą, druskingumą, TDS ir temperatūrą
- Skirtas laboratoriniams vandens ir technologinių tirpalų matavimams
- Didelis ekranas – vienu metu rodoma matavimo funkcija ir temperatūra
- Laidumo matavimo diapazonas iki 1000 mS/cm
- 5 automatiškai perjungiami matavimo pogrupiai
- Druskingumo perskaičiavimas pagal NaCl ir KCl charakteristikas
- TDS nustatymas pagal laidumo matavimą

- Kalibravimas pagal K konstantą arba standartinį tirpalą
- Automatinė temperatūros kompensacija
- 50 rezultatų atmintis
- IP64 apsaugos klasė - apsauga nuo dulkių ir vandens pusrslų

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Laidumo matavimo diapazonas: 0-1000,0 mS/cm
- Matavimo pogrupiai: 5, automatinis perjungimas
- Druskingumo matavimo diapazonas: NaCl: 0-250 g/l; KCl: 0-200 g/l
- Temperatūros matavimo diapazonas: -50,0-199,9 °C
- Laidumo tikslumas: $\pm 0,25$ %
- Druskingumo tikslumas: ± 2 %
- Temperatūros tikslumas: $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensavimo diapazonas: -5-70 °C
- Temperatūrinis koeficientas α : 2 %/°C, pastovus
- Celės konstanta K: 0,010-1,999 cm⁻¹
- Temperatūros jutiklis: Pt-1000B
- Atmintis: 50 rezultatų
- Maitinimas: 12 V / 100 mA adapteris
- Matmenys: 200 × 180 × 20/50 mm
- Svoris: 620 g
- Apsaugos klasė: IP64
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856