

# Laidumo matuoklis Lutron CD-4306

**Kaina:****373.93 € (be PVM)****452.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## L Aidumo matuoklis Lutron CD-4306

CD-4306 - tai skaitmeninis laidumo matuoklis su atskiru keturių žiedų zondų, skirtas vandens kokybės ir laidumo matavimui plačiame diapazone - nuo 0,1  $\mu$ S iki 200 mS. Prietaisas tinka vandens kokybės kontrolei, maisto ir chemijos pramonei, laboratorijoms, fotografijos laboratorijoms ir akvakultūrai.

Atskiras keturių žiedų zondas su automatiniu temperatūros kompensavimu (0-50 °C) užtikrina aukštą tikslumą. Keturi matavimo diapazonai leidžia tiksliai matuoti tiek labai mažą, tiek didelį laidumą. Priekinis skydelis apsaugotas nuo vandens pusrslų. HOLD funkcija ir senkančios baterijos indikatorius užtikrina patogų naudojimą.

**Komplektacija:** matuoklis CD-4306, zondas, kietas dėklas CA-06, naudotojo instrukcija.

**Pasirinktinai:** kalibravimo tirpalas CD-14. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

## PRIVALUMAI

Platus diapazonas: 0,1  $\mu$ S - 200 mS (4 diapazonai)  
Automatinė temperatūros kompensacija (0-50 °C)  
Atskiras keturių žiedų zondas - aukštas tikslumas  
HOLD funkcija  
Priekinio skydelio apsauga nuo vandens pusrslų  
Senkančios baterijos indikatorius

## TECHNINIAI PARAMETRAI

## Laidumo matavimas

### Diapazonas Skyra Tikslumas

200 $\mu$ S	0,1 $\mu$ S	$\pm(1 \% + 1d)$
2 mS	0,001 mS	$\pm(1 \% + 1d)$
20 mS	0,01 mS	$\pm(1 \% + 1d)$
200 mS	0,1 mS	$\pm(1 \% + 1d)$

## Bendri parametrai

- Zondas: keturių žiedų elektrodas
- Automatinė temperatūros kompensacija: 0-50 °C
- Ekranas: LCD 3½ ženklo, skaitmenų aukštis 21,5 mm
- Mėginių ėmimo laikas:  $\approx 0,4$  s
- Maitinimas: DC 9 V baterija
- Srovės sąnaudos:  $\approx 5$  mA
- Darbo sąlygos: 0-50 °C
- Matmenys (matuoklis): 200 × 68 × 30 mm; zondas:  $\varnothing 20$  mm × 124 mm
- Svoris: 270 g (su baterija ir zondų)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856