

Laidumo, TDS ir temperatūros matuoklis HI98311

**Kaina:****123.93 € (be PVM)****149.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Laidumo, TDS ir temperatūros matuoklis "HI98311"

Lengvai valdomas, turi keičiamą grafito elektrodą, reguliuojamą TDS koeficientą, pasirenkamus temperatūros matavimo vienetus (°C arba °F), automatinį temperatūros kompensavimą su keičiama β reikšme, baterijos lygio indikatorius, stabilumo indikatorius, automatinį kalibravimą ir automatinio išsijungimo funkciją.

Grafito laidumo elektrodas leidžia pasiekti tikslesnius rezultatus, kadangi yra atsparus druskos sąnašų užteršimui, kurios yra mėginyje.

Prietaiso korpusas yra atsparus vandeniui, sukurtas taip, kad įkritis į vandenį plūduriuotų.

Komplektą sudaro: matuoklis, zondo nuėmimo įrankis, baterijos, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Atsparus vandeniui, sukurtas plūduriuoti įkritis į skystį
- Automatinis temperatūros kompensavimas
- Duomenų sustabdymo (HOLD) funkcija
- Senkančios baterijos indikacija
- Automatinis išsijungimas po 8 min. nenaudojimo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Laidumo matavimo diapazonas: nuo 0 iki 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Laidumo rezoliucija: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Laidumo tikslumas: $\pm 2\%$
- TDS matavimo diapazonas: nuo 0 iki 2000 ppm (mg/L)
- TDS rezoliucija: 1 ppm (mg/L)
- TDS tikslumas: $\pm 2\%$ F.S.
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo 0.0 iki 60.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C / 0.1°F
- Temperatūros tikslumas: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ / $\pm 1^\circ\text{F}$
- Laidumo (EC)/TDS kalibravimas: automatinis, viename taške: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1382 ppm (mg/L)
- Temperatūros kompensavimas: automatinis, su β reikšmės keitimu nuo 0.0 iki 2.4% / °C
- TDS konversijos koeficientas: nuo 0.45 iki 1.00
- Baterijos tipas: 1.5V (4 vnt.) / gyvavimo trukmė apie 100 val.
- Darbinės sąlygos: nuo 0 iki 50°C; santykinė drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 163 x 40 x 26 mm
- Svoris: 100 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856