

# Skysčių ir dirvožemio laidumo matuoklis HI98331

**Kaina:****110.95 € (be PVM)****134.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Skysčių ir dirvožemio laidumo matuoklis "HI98331" | EC matuoklis

Tvirtas, patikimas, kišeninio dydžio matuoklis, leidžiantis greitai ir tiksliai vykdyti matavimus. Turi nerūdijančio plieno sondą, kuriuo patogiu tiesiogiai atlikti matavimus dirvožemyje. Prietaisas valdomas vos vieno mygtuko paspaudimu.

Kalibravimas atliekamas panardinant elektrodo galą į kalibravimo tirpalą ir įvedant kalibravimo režimą vieno taško automatiniam kalibravimui.

**Komplektą sudaro:** EC matuoklis su sondu, baterijos, kokybės sertifikatas.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Automatinis kalibravimas viename taške (1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$ )
- Automatinis temperatūros kompensavimas: naudojamas fiksuotas 2%/ °C temperatūros korekcijos koeficientas
- Nerūdijančio plieno elektrodas - galima tiesiogiai atlikti matavimus dirvožemyje

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Laidumo matavimo diapazonas: nuo 0 iki 4000  $\mu\text{S/cm}$ ; nuo 0.00 iki 4.00  $\text{mS/cm}$  ( $\text{dS/m}$ )
- Laidumo rezoliucija: 1  $\mu\text{S/cm}$ ; 0.01  $\text{mS/cm}$  ( $\text{dS/m}$ )
- Laidumo tikslumas:  $\pm 50 \mu\text{S/cm}$  (nuo 0 iki 2000  $\mu\text{S/cm}$ ),  $\pm 300 \mu\text{S/cm}$  (nuo 2000 iki 4000  $\mu\text{S/cm}$ );  $\pm 0.05 \text{ mS/cm}$  (nuo 0.00 iki 2.00  $\text{mS/cm}$ ),  $\pm 0.30 \text{ mS/cm}$  (nuo 2.00 iki 4.00  $\text{mS/cm}$ )
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo 0.0 iki 50.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros tikslumas:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Laidumo/TDS kalibravimas: automatinis, viename taške 1.41  $\text{mS/cm}$
- Temperatūros kompensavimas: automatinis
- Baterijos tipas: CR2032 ličio; gyvavimo trukmė apie 100 val. naudojant nuolatos
- Zondas: 114 mm (4.5 ") ilgio nerūdijančio plieno
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; santykinė drėgmė maks. 95% be kondensacijos
- Matmenys: 50 x 196 x 21 mm
- Svoris: 74 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856