

TDS matuoklis HI98301

**Kaina:****61.45 € (be PVM)****74.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TDS matuoklis "HI98301"

Ištirpusių kietųjų medžiagų kiekį 2000 ppm (mg/L) diapazone matuojantis prietaisas. Tvirtas, patikimas, kišeninio dydžio, patogiai valdomas TDS matuoklis. Tinka naudoti tiek laboratorijose, tiek darbo vietoje. Valdomas dviejų mygtukų paspaudimu - vienas skirtas įjungimui/išjungimui, kitas - kalibravimui.

TDS matuoklis turi didelį LCD ekraną, kuriame vienu metu rodomi TDS ir temperatūros matavimo rezultatai. Temperatūros jutiklis leidžia kompensuoti temperatūrą TDS matavimams. Galima pasirinkti norimus temperatūros matavimo vienetus (°C arba °F). LCD ekrane taip pat rodomi matavimo stabilumo ir kalibravimo indikatoriai.

Komplektą sudaro: TDS matuoklis su apsauginiu dangteliu, 1382 ppm kalibravimo tirpalas maišelyje (4 vnt.), CR2032 baterija, kokybės sertifikatas, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Plonas ergonomiškas dizainas: su užapvalintais kampais, vos 17 mm storio
- 29 mm x 20 mm dydžio LCD ekranas leidžia patogiai matyti TDS ir temperatūros matavimo rezultatus
- Valdomas dviem mygtukais
- Automatinis temperatūros kompensavimas
- Grafito jutiklis sumažina poliarizacijos poveikį ir nesioksiduoja, todėl užtikrina patikimus ir tikslius rezultatus
- Automatinis kalibravimas (1382 ppm (mg/L))
- Stabilumo indikatorius, kuriam išnykus ekrane, reiškia, kad matavimai yra stabilūs

- Automatinis išsijungimas po 8 arba 60 min (galima iš išjungti šią funkciją)
- Senkančios baterijos indikatorius, kada lieka mažiau nei 10%

TECHNINIAI PARAMETRAI

- TDS matavimo diapazonas: nuo 0 iki 2000 ppm (mg/L)
- TDS rezoliucija: 1 ppm (mg/L)
- TDS tikslumas: $\pm 2\%$ F.S.
- Temperatūros diapazonas: nuo 0.0 iki 50.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros tikslumas: $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- Kalibravimas: automatinis, vieno taško
- Temperatūros kompensavimas: automatinis, nuo 0 iki 50°C
- TDS konversijos faktorius: 0.5
- Baterijos tipas: CR2032 3V ličio (1 vnt) / gyvavimo trukmė apie 250 val.
- Automatinis išsijungimas: po 8 ar 60 min (galimybė išjungti šią funkciją)
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; santykinė drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 160 x 40 x 17 mm
- Svoris: 68 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856