TDS matuoklis HI98302



Kaina:
61.45 € (be PVM)
74.35 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TDS matuoklis "HI98302"

Ištirpusių kietųjų medžiagų matuoklis, matuojantis diapazone iki 10.00 ppt (g/L). Tvirtas, patikimas, kišeninio dydžio, tinka naudoti tiek laboratorijoje, tiek tyrimų vietoje. TDS matuoklis yra ergonomiško dizaino, juo patogu atlikti matavimus greitai ir paprastai.

TDS matuoklis turi ryškų LCD ekraną, kuriame rodomi TDS ir temperatūros matavimų rezultatai, stabilumo indikatorius, kalibravimo žymė. Temperatūros jutiklis leidžia automatiškai kompensuoti temperatūrą TDS matavimams. Baterijos lygis procentine išraiška rodomas įjungiant prietaisą.

TDS matavimai atliekami amperometriniu grafito elektrodu, kuris yra atsparus oksidacijai, o tai leidžia užtikrinti tikslius matavimų rezultatus. Grafitas taip pat sumažina poliarizacijso efektą.

Kalibravimas atliekamas paspaudžiant numatytą mygtuką ir panardinant matuoklį į 6.44 ppt standarto kalibravimo tirpalą. Kada atpažįstama standartinė vertė ir pasiekiamas stabilumas, prietaisas automatiškai išsaugo kalibravimo vertę.

Prietaisui galima nustatyti: automatinio išsijungimo laiką, temperatūros matavimo vienetus.

Komplektą sudaro: TDS matuoklis su apsauginiu dangteliu, 6.44 ppt kalibravimo tirpalas paketėliuose (4 vnt.), CR2032 baterija, kokybės sertifikatas, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Plonas, ergonomiško dizaino prietaisas - vos 17 mm storio.

- 29 mm x 20 mm LCD ekranas, kuriame rodomi TDS ir temperatūros matavimai
- Automatinis temperatūros kompensavimas
- Grafito jutiklis
- Automatinis kalibravimas (1382 ppm (mg/L)
- Stabilumo indikatorius, kuriam pradingus iš ekrano, reiškia, kad matavimo rezultatas yra stabilus
- Automatinis išsijungimas po 8 arba 60 min. (funkciją galima išjungti)
- Senkančios baterijos indikatorius, kada lieka mažiau nei 10%

TECHNINIAI PARAMETRAI

- TDS matavimo diapazonas: nuo 0.00 iki 10.00 ppt (g/L)
- TDS rezoliucija: 0.01 ppt (g/L)
- TDS tikslumas: ±2% F.S.
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo 0.0 iki 50.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C; 1°F
- Temperatūros tikslumas: ±0.5°C /±1°F
- Kalibravimas: automatinis, viename taške
- Temperatūros kompensavimas: automatinis, nuo 0 iki 50°C
- TDS konversijos koeficientas: 0.5
- Baterijos: CR2032 3V ličio jonų (1 vnt.) / gyvavimo trukmė apie 250 val.
- Automatinis išsijungimas po 8 arba 60 min. (galima funkciją išjungti)
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; santykinė drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 160 x 40 x 17 mm
- Svoris: 68 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856