

Vandens kokybės matuoklis su spausdintuvu VZ86555

**Kaina:****631.03 € (be PVM)****763.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vandens kokybės matuoklis su spausdintuvu "VZ86555"

Aukštos kokybės, laboratorinis instrumentas, skirtas analizuoti vandens pH, oksidacijos-redukcijos potencialą, laidumą, jonų tankį vandenyje, druskingumą ir temperatūrą. Prietaisas turi įmontuotą spausdintuvą, kuris leidžia spausdinti matavimo rezultatus. Prietaiso privalumas yra galimybė naudoti du zondus vienu metu.

Visi parametrai rodomi dideliame ir lengvai nuskaitomame LCD ekrane. Prietaisas pasižymi aukštu jautrumu ir matavimo tikslumu.

Programinės įrangos „RS232“ dėka, prietaisas lengvai perduoda duomenis į kompiuterį. „RECORD“ funkcija leidžia išsaugoti iki 99 matavimo rezultatų. „HOLD“ funkcija leidžia sustabdyti besikeičiančius rezultatus. „RECALL“ funkcija primena apie duomenų maksimumą ir minimumą. Automatinis pH buferio atpažinimas leidžia išvengti klaidų vykdant kalibraciją.

9V maitinimo šaltinis leidžia prietaisu naudotis nepertraukiamai. Galimas ir alternatyvus maitinimas baterijomis: 4 x 1,5V AA tipo baterijomis.

Šis vandens kokybės matuoklis yra nepakeičiamas įrankis techniniams tyrimams atlikti. Puikiai tinka naudoti mokyklų laboratorijose, chemijos laboratorijose ir universitetuose. Tinka ir profesionalams ir naudojimui namuose.

PRIVALUMAI

- Multifunkcinis, didelis LCD ekranas, kuriame galima matyti kelis matavimus vienu metu;
- Elektrodo laikiklis montuojamas į kairę arba į dešinę prietaiso pusę;
- Stabilumo indikatorius;
- Didelis jautrumas ir stabilumas;
- Penkių taškų įrangos kalibravimas;
- Automatinis pH buferio pripažinimas, leidžiantis išvengti klaidų kalibravimo metu;
- "HOLD" funkcija rezultatų sustabdymui;
- "RECORD" funkcija leidžia įrašyti iki 99 matavimų rezultatus;
- "RECALL" funkcija primena apie matavimo duomenų maksimumą ir minimumą;
- Įmontuotas spausdintuvas leidžia surinktus duomenis atsispausdinti;
- Informuoja apie kalibravimo įrangos būtinybę;
- Galimybė prijungti prie kompiuterio;
- Matuoja pH, mV, laidumą, ORP, TDS, druskingumą ir temperatūrą tuo pačiu metu;
- Automatinis arba rankinis temperatūros matavimas;
- Integruotas laikrodis;
- 9V maitinimo adapteris.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

pH MATAVIMAS

- pH matavimo ribos: 0.00 ~ 14.00
- Tikslumas: $\pm 0.2\text{pH}$
- Raiška: 0,01
- Matavimo vienetai: pH

mV MATAVIMAS

- Matavimo diapazonas: $\pm 1999\text{mV}$
- Tikslumas: $\pm 0.2\text{mV}$ (-199.9-1999.9mV) arba $\pm 2\text{ mV}$ (kitiems)
- Raiška: $\pm 0,1\text{mV}$ (-199,9 ~ 199.9mV) arba $\pm 1\text{ mV}$ (kitiems)
- Matavimo vienetai: mV

LAIDUMO MATAVIMAS

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 19,99 ~ 199.9 0, 0 ~ 1999uS / cm; 0 ~ 19,99, 0 ~ 199.9mS / cm
- Tikslumas: $\pm 1\% \pm 1$ skaitmeniniai F.S
- Raiška: 0,05% (visa skalė)

JONŲ TANKIO MATAVIMAS (TDS)

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 19,99 ~ 199.9 0, 0 ~ 1999ppm; 0 ~ 19,99, 0 ~ 199.9ppt
- Tikslumas: $\pm 1\% \text{ F.S. } \pm 1$ skaitmeninis
- Raiška: 0,05% (visa skalė)

DRUSKINGUMO MATAVIMAS

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 0 ~ 80.0ppt 11.38ppt (NaCl)
- Tikslumas: $\pm 1\% \text{ F.S}$ vienas skaitmeniniu
- Raiška: 0,1
- TDS santykis: 0,3 ~ 1.00
- Temperatūros diapazonas: 0 ~ 10,0% / °C

TEMPERATŪROS MATAVIMAS

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 80,0 ° C

- Tikslumas: $\pm 0,5$ ° C
- Raiška: 0,1

DARBO SĄLYGOS IR SANDĖLIAVIMAS

- Temperatūra ir drėgmė: 0 ~ 50 ° C temperatūroje; <80% RH
- Darbinė temperatūra ir drėgmė: nuo -20 ~ 60 ° C temperatūroje; <90% RH

MAITINIMAS

- Maitinimo adapteris: 9V adapteris arba 4 x 1,5 V šarminės baterijos (AA)

MECHANINIAI RODIKLIAI

- Ekranas: LCD 40 x 105 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856