

Atveriamų kiemo vartų automatika Hormann VersaMatic ir VersaMatic P



Hormann kiemo vartų automatika (Vokietija)

Stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatika Hormann - tai modernumas, patikimumas ir saugumas. Švelnus Hormann vartų pavaros išibėgėjimas ir stabdymas užtikrina tylų ir tolygų vartų atidarymą, o kliūčių aptikimo funkcija saugo žmones bei daiktus. Hormann kuriami sprendimai skirti tiek individualių namų kiemams, tiek komerciniams objektams.

Atveriamų kiemo vartų automatika Hormann VersaMatic ir VersaMatic P

Hormann kiemo vartų pavara su integruotu valdikliu yra idealus sprendimas, kada yra neįprastos vartų montavimo situacijoms. Ši Hormann kiemo vartų automatika tinkama tada, kai montuojama, pavyzdžiui, esant labai žemam vartų ramsčiui - taigi galima laisvai keisti montavimo padėtį ir optimaliai prisitaikyti prie esamos situacijos.

Šiai kiemo vartų pavarai nereikia montuoti atskirto valdiklio, o tai sutaupo erdvės ir laiką. Vartų pavara taip pat pasižymi patikrintomis technologijomis: šios pavaros greitį galima reguliuoti atskirai, tokiu būdu išlyginama bet kokio dydžio vartų eiga. Dėka vartų pavaros lankstumo, galima įrengti ir

atskirą srovės šaltinį. Jei vartų negalima prijungti prie elektros šaltinio, galima naudoti VersaMatic saulės bateriją.

Vartų pavaros korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, cinko aukšto spaudimo būdu ir aplinkai atsparaus stiklo pluoštu sustiprintas plastikas.

Hormann VersaMatic serijos varstomų kiemo vartų automatika gali būti skirta tiek 1, tiek 2 sąvarų vartams. Esant poreikiui galima užsakyti papildomą saugumą ir komforto įrangą pagal individualius poreikius.

Šios serijos kiemo vartų automatikos techniniai parametrai

Parametrai	Kiemo vartų pavana VersaMatic	Kiemo vartų pavana VersaMatic P
Ciklai (atidarymas/uždarymas) per dieną/ per valandą	20 / 5	40 / 10
Maksimalus vartų aukštis	2000 mm	2000 mm
Sąvaros plotis (min. - maks.)	1000 - 2000 mm	1000 - 3000 mm
Maksimalus sąvaros svoris	200 kg	300 kg
Variklis	24V įtampos variklis su reduktoriumi	24V įtampos variklis su reduktoriumi
Maitinimas	230 V - 240 V kintama srovė, 50 Hz	230 V - 240 V kintama srovė, 50 Hz
Nominalus sukimo momentas	50 Nm	60 Nm
Maksimalus sukimo momentas	250 Nm	300 Nm
Maks. laisvosios eigos greitis	ca. 2,6 U/min	ca. 2,7 U/min
Budėjimo režimas	< 1 W	< 1 W
Darbinė temperatūra	nuo -20 °C iki +60 °C	nuo -20 °C iki +60 °C
Apsaugos klasė	IP44	IP44
Impulsinis valdymas	yra	yra
Jėgos apribojimas	yra	yra
"Švelnus" išibėgėjimas ir sustabdymas	yra	yra
Ekranas	dvigubas, 7 segmentų	dvigubas, 7 segmentų
Programuojamas automatinis uždarymas	yra	yra
Pajungiamų saugos įrenginių skaičius	3	3
Galinė padėtis - vartai uždaryti	konfigūruojama naudojant integruotą galinę atramą arba vietoje turimą galinę atramą	konfigūruojama naudojant integruotą galinę atramą arba vietoje turimą galinę atramą
Galinė padėtis - vartai atidaryti	konfigūruojama naudojant integruotą galinę atramą arba programuojama (t.y.nereikalinga galinė atrama!)	konfigūruojama naudojant integruotą galinę atramą arba programuojama (t.y.nereikalinga galinė atrama!)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856